IZJAVA O SVOJSTVIMA

№ 001-03

1. **Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda:**
   Rock CONTACT toplotna izolacija za zgrade MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr50

2. **Namenjena upotreba:** *Toplotna izolacija za zgrade (ThiB)*

3. **Proizvođač:** *FIBRAN Bulgaria S.A., Industrijska zona, Trgovište, Bugarska*

4. **Ovlašćeni predstavnik:** *Zaštitni znak: Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd.| Kontakt adresa: 49B Bulgaria Blvd., Sofija 1404, Bugarska | sales@technogispro.com*

5. **Sistem ili sistemi za ocenu i potvrdu nepromenjivosti karakteristika građevinskog proizvoda:**
   Sistem 1 AVCP za reakcija na požar;

6. **Harmonizovani standard:** *EN 13162:2012 + A1:2015*
   Notifikovano telo/a: *AEROQ SA - Bucharest, Str. Feleacu 14 B, sect 1, Brussels Notification № 1840, Issued Certificate № 1840 - CPR-99/91/EC/0808-22*

7. **Deklarisana svojstva:**

№	Osnovne karakteristike	Svojstva	Skraćenica	Svojstva	Jedinica
1	Klasa reakcije na požar	Klasa reakcije na požar	RtF	A1	Euroclass
2	Oslobađanje opasnih materija	Realease of dangerous substances	-	NPD	-
3	Impact noise transmission index	Apsorpcija zvuka	AW	0,95	-
4	Indeks prenosa udarne buke	Dinamička krutost	SD	NPD	MN/m^3
		Debljina	d_L	NPD	mm
		Kompresibilnost	CP	NPD	mm
5	Direct airborne sound insulation index	Indeks izolacije direktnog vazdušnog zvuka	AFr	50	$kPa.s/m^2$
6	Kontinuirano užareno sagorevanje	Kontinuirano užareno sagorevanje	-	NPD	-
7	Termička otpornost λD	Termička otpornost	R	Tabela 2	m^2K/W
		Toplotna provodljivost	λ	0,035	W/mK
		Debljina	Class	T5	клас
8	Vodopropusnost	Kratkoročna apsorpcija vode	WS	≤1	kg/m^2
		Dugotrajna apsorpcija vode	WL(P)	≤3	kg/m^2
9	Propustljivost vodene pare	Prenos vodene pare	MU	1	-
10	Čvrstoća pri pritisku	Napon pritiska / Čvrstoća pri pritisku	CS(10/Y)	30	kPa
		Tačkasto opterećenje	PL(5)N	300	N
11	Postojanost čvrstoće pri pritisku pod uticajem starenja / degradacije	Klasa reakcije na požar	RtF	A1	Euroclass
12	Postojanost čvrstoće pri pritisku pod uticajem starenja / degradacije	Toplotna provodljivost	λ_D	0,035	W/mK
		Termička otpornost	R_D	Tabela 2	m^2K/W
		Karakteristike izdržljivosti	DS(70,90)	≤ 1	%
13	Čvrstoća na zatezanje/savijanje	Čvrstoća pri zatezanju ispravno na površine	TR	10	kPa
14	Izdržljivost tlačne čvrstoće na toplotu, vremenske uslove	Kompresivno puzanje	CC $(i_2/i_2/y)\delta_c$	NPD	mm

NPD - Nije utvrđeno svojstvo

Tabela 2

Debljina, d_N	**50**	**80**	**100**	**120**	**150**
Termička otpornost, R_d	1,40	2,25	2,85	3,40	4,25

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili Specifična tehnička dokumentacija:

Performanse proizvoda koji su prethodno identifikovani u skladu su sa setom deklarisanih performansi. Ova izjava o performansama izdata je u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Potpisano za i u ime ovlašćenog predstavnika od:

Sofia, Bugarska | Datum: 01.10.2023

Generalni menadžer:

/ Petar Kalojanov /

FORMATT Building Products Ltd.
• FORMATT •
Формат Билдинг Продъктс ЕООД