Vatrootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DF

Opis proizvoda:

Vatrootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DF napravljena od specijalnog papira i gipsanog jezgra koje je ojačano staklenim vlaknima i glinom za bolju otpornost na visoke temperature.



Koriste se za izgradnju zidova i plafona u prostorima sa višim zahtevima za zaštitu od požara.

Klasifikacija:

U skladu sa EN 520:2004 + A1:2009, tip: **A, D** i **F**

CE 09

Prednosti:

- ✓ Obezbeđuju visok nivo zaštite od požara
- ✓ Element su sistemskog rešenja Technogips Pro za zaštitu od požara
- ✓ Element su sistomskog rešenja Technogips pro za zvučnu izolaciju
- ✓ Poseduju sve prednosti i kvalitete standardne gipsane ploče
- ✓ Lake i jednostavne za obradu i montažu
- ✓ Obezbeđuju zdravu sredinu koja reguliše vlažnost

Primena:

Vatrootporna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip DF je element Technogips Pro sistemskog rešenja za suvu gradnju – konstrukcija pregradnih zidova i zidne obloge, kao i plafonske obloge i spušteni plafoni. Sistemska rešenja Technogips Pro imaju široku primenu u:

- ✓ Stambenim zgradama
- ✓ Hotelima
- ✓ Bolnicama
- ✓ Školskim ustanovama

Tehnički podaci:

Dimenzije ploče	
Debljina	12.5; 15 mm | 12.5; 15 mm
Širina	1200 mm | 1250 mm
Dužina	2000 - 3000 mm
Fabrička ivica	Zakošene(AK)
Težina ploče – 12.5 mm	> 10.3 kg/m²
Težina ploče – 15 mm	> 12.5 kg/m²
Tehnički parametri	
Granica loma pri savijanju – 12.5 mm ✓ Paralelno ✓ Upravno Granica loma pri savijanju – 15 mm ✓ Paralelno ✓ Upravno	 > 550 N > 210 N > 650 N > 250 N
Reakcija na požar	A2-s1,d0
Toplotna provodljivost, ʎ	0.25 W/(m.K)

Ivice:



Zakošene pravougaone ivice(AK) omogućavaju brzo i lako punjenje odgovarajućom fugirnom masom i armirajućom trakom, čime se obezvedjuje visok nivo glatkoće i ravna površina.

- ✓ Dubina kosine: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Širina kosine: 40÷80 mm

Preporuke:

- ✓ Ne koristiti u prostorijama sa visokim stepenom vlažnosti!
- ✓ Za fiksiranje se preporučuje gipsani lepak FIX.

Pakovanje i skladištenje:

- ✓ Palete skladištiti u zatvorenim prostorima zaštićenim od kiše, sunca i drugih vremenskih uslova.
- ✓ Prilikom skladištenja – dopušta se do 4 paleta u visini.
- ✓ Kvalitet proizvoda zagarantovan je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korišćenja.

Debljina ploče	Širina	Ploče u paleti
12.5 mm	1200	60 kom.
12.5 mm	1250	56 kom.
15 mm	1200	50 kom.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica, maske i naočara prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina, povreda i prašine.

Dodatna informacija:

Technogips Pro nudi širok spektar građevinskih proizvoda za različite primene, podeljenje u sledeće grupe proizvoda:

- ✓ Sistemi za suvu gradnju;
- ✓ Sistemi za fasadne zidove;
- ✓ Sistemi za protivpožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Malteri i glet mase;

Technogips Pro takođe pruža razne tehničke podatke kao što su CAD detalji, detaljni tehnički saveti, specijalni priručnici za proizvode i tehnička podrška za konsultantske kancelarije i gradilišta. Ako su vam potrebne dodatne informacije o navedenim proizvodima i sistemima, možete posetiti našu web stranicu ili se obratite lokalnom menadžeru prodaje Technogips Pro.

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po sopstvenom nahođenju bez predhodne najave. 2024©