Blue Board Technogips Pro Tip GM-DFH1IR

Opis proizvoda:



Brzo, efikasno little I pouzdano rešenje za izgradnju fasadnih zidova u kratkom periodu metodama suve gradnje. Jednostavan za upotrebu – za upotrebu nisu potrebni posebni alati, osim standardnih za suvu konstrukciju.

Blue Board se sastoji od gipsanog jezgra sa specijalnim hidrofobnim dodacima i dvostranog omotača fiberglasnog vela, koji omogućuje visoku otpornost na udar i čvrstoću, otpornost na vlagu, visoke temperature i odličnu zvučnu izolaciju.

Klasifikacija:

U skladu sa EN 15283-1:2008, tip: **GM-D, GM-F, GM-H1, GM-I, GM-R**

CE 18

- ✓ Visok nivo gustine gipsanog jezgra - razred D
- ✓ Povećana protivpožarna otpornost - razred F
- ✓ Minimalna apsorpcija vode - razred H1
- ✓ Povećana otpornost na udar - razred I
- ✓ Povećana granica loma pri savijanju - razred R

Prednosti:

- ✓ Niska sopstvena težina
- ✓ Otpornost na vlagu i buđ
- ✓ Povećana otpornost na udar
- ✓ Povećana otpornost pri savijanju
- ✓ Visoka otpornost na vodu i vlagu (< 5%) – razred H1
- ✓ Negoriva - razred A1
- ✓ Paropropustna ploča – eliminiše potrebu instalacije dodatne parne brane
- ✓ Brza i jednostavna montaža

Primena:

- ✓ U **Technogips Pro Facade Systems** kao osnovna fasadna ploča
- ✓ U **Technogips Pro Facade Systems** sa ETICS kao osnovna fasadna ploča
- ✓ U **Technogips Pro Ventilated Facade Systems** kao ploča iza ventilirane fasade

Tehnički podaci:

Dimenzije ploče	
Debljina	12.5 mm
Širina	1200 mm
Dužina	2000, 2400 mm
Fabrička ivica	Pravougaona(AK)
Težina ploče – 12.5 mm	> 11.5 kg/m²
Tehnički parametri	
Granica loma pri savijanju – 12.5 mm ✓ Paralelno ✓ Upravno	 > 725 N, klasa R > 300 N, klasa R
Reakcija na požar	A1
Toplotna provodljivost, ʎ	0.23 W/(m.K)

Ivica:

Pravougaone ivice (SK) omogućavaju brzo i lako punjenje kompletnog malterisanja sa cementnim lepilom i armirajućom mrežom, čime se obezbeđuje ravna površina.



Preporuke:

- ✓ Za upotrebu nije potreban poseban alat, osim standardnih za suvu konstrukciju.
- ✓ Konstrukcija sa Blue Board nije završena površina koja je otporna na vremenske uslove za duži period vremena.
- ✓ Preporučuje se kompletno malterisanje sa cementnim lepkom posle montaže ploča.
- ✓ Građevinski inženjer je odgovoran za izvršavanje specifičnih zahteva u pogledu rastojanja između profila, vrste i rastojanja između šrafova koji moraju da obezbede čvrstu konstrukciju otpornu na vetar.

Pakovanje i skladištenje:

- ✓ Palete skladištiti u zatvorenim prostorima zaštićenim od kiše, sunca i drugih vremenskih uslova
- ✓ Prilikom skladištenja – dopušta se do 6 paleta u visini
- ✓ Kvalitet proizvoda zagarantovan je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korišćenja

Debljina ploče	Ploče u paleti
12.5 mm	40 kom.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica, maske i naočara prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina, povreda i prašine

Dodatna informacija:

Technogips Pro nudi širok spektar građevinskih proizvoda za različite primene, podeljenje u sledeće grupe proizvoda:

- ✓ Sistemi za suvu gradnju;
- ✓ Sistemi za fasadne zidove;
- ✓ Sistemi za protivpožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Malteri i glet mase;

Technogips Pro takođe pruža razne tehničke podatke kao što su CAD detalji, detaljni tehnički saveti, specijalni priručnici za proizvode i tehnička podrška za konsultantske kancelarije i gradilišta. Ako su vam potrebne dodatne informacije o navedenim proizvodima i sistemima, možete posetiti našu web stranicu ili se obratite lokalnom menadžeru prodaje Technogips Pro.

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po sopstvenom nahođenju bez predhodne najave. 2024©