

BANDA ACÚSTICA

Descripción del producto:

Banda acústica autoadhesiva para sellar el espacio entre el perfil perimetral (UD o UW) y el suelo, techo o pared macizos.

La banda acústica mejora de manera efectiva el aislamiento acústico de los locales al detener la propagación del ruido de impacto y la vibración entre el suelo y el techo.

El ancho de la banda acústica debe adaptarse al tipo de la estructura metálica de la siguiente manera:

- ✓ Perfil UD 27 → Banda acústica 30 mm
- ✓ Perfil CW / UW 50 → Banda acústica 45 mm
- ✓ Perfil CW / UW 75 → Banda acústica 65 mm
- ✓ Perfil CW / UW 100 → Banda acústica 90 mm



Ventajas:

- ✓ Instalación fácil y rápida al desplegar el rollo
- ✓ Alta elasticidad
- ✓ Producto químico no tóxico e inerte
- ✓ Alta resistencia al agua, humedad, moho, oxidación, influencias atmosféricas y climáticas

Unidad de venta y almacenaje:

Producto	Espesor	Longitud Rollo	Caja
Banda acústica 30	3 mm	30 m	34 rollos
Banda acústica 45	3 mm	30 m	20 rollos
Banda acústica 65	3 mm	30 m	14 rollos
Banda acústica 90	3 mm	30 m	10 rollos

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro.
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de que el pegamento se pegue a los dedos.