

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία

Περιγραφή:

Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία που τοποθετείται μεταξύ των περιφερειακών προφίλ (UD ή UW) και του τοίχου, της οροφής ή του δαπέδου.

Η ηχομονωτική ταινία συμβάλλει στην ηχομόνωση μεταξύ των χώρων, καθώς περιορίζει αποτελεσματικά τη μετάδοση των θορύβων λόγω κραδασμών από το δάπεδο ή την οροφή.

Το φάρδος της ηχομονωτικής ταινίας θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον τύπου του μεταλλικού προφίλ :

- ✓ Profile UD 27 → Ηχομονωτική ταινία 30 mm
- ✓ Profile CW / UW 50 → Ηχομονωτική ταινία 45 mm
- ✓ Profile CW / UW 75 → Ηχομονωτική ταινία 65 mm
- ✓ Profile CW / UW 100 → Ηχομονωτική ταινία 90 mm



Πλεονεκτήματα:

- ✓ Εύκολο και γρήγορο ξεδίπλωμα
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα
- ✓ Μεγάλη αντίσταση στο νερό, την υγρασία, την μούχλα, την οξείδωση, τις ατμοσφαιρικές και καιρικές συνθήκες.

Συσκευασία και αποθήκευση:

Προϊόν	Πάχος	Μήκος	Κουτί
Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 30	3 mm	30 m	34 ρολά
Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 45	3 mm	30 m	20 ρολά
Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 65	3 mm	30 m	14 ρολά
Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 90	3 mm	30 m	10 ρολά

- ✓ Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά Technogips Pro
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό.
- ✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο να κολλήσουν τα δάχτυλά σας.

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©