


ANCLAJE DIRECTO 125 Super Premium C5

Descripción del producto:

Anclaje de alta resistencia a la corrosión para la fijación directa del perfil CD 60 a paredes y techos macizos.



Clasificación:

Según la norma **EN 13964:2014**
Categoría de protección contra corrosión, según EN ISO 12944-2:
El más alto nivel de protección Categoría C5



Ventajas:


- ✓ Capacidad de carga (mín. 0,40 kN)
- ✓ Espesor nominal 0,9 mm del metal, para mayor resistencia
- ✓ Fácil nivelación gracias a los brazos perforados
- ✓ Mínima pérdida de espacio útil en la habitación

Ejemplos de Ambientes Agresivos - Categoría C5:

- Exterior
 - Zonas industriales, áreas costeras y edificios cerca de la playa con altos niveles de sal en el aire.
- Interior
 - Edificios y zonas sometidas a condensación casi constante, humedad intensa y con altos niveles de contaminación, por ejemplo: Baños con agua de mar o baños termales.

Información Técnica:

Parámetro:	Clasificación:
Espesor del metal	0,9 mm
Reacción al fuego	A1
Protección contra la corrosión	Clase B
Capacidad de carga recomendada F	0,40 kN
Capacidad de carga máx. admisible	0,60 kN



Unidad de venta y almacenaje:

Producto	L w/ dw	Espesor	Caja
Anclaje directo Super premium C5	120 / 60 mm	0,9 mm	100 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso. 2024©