


Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 Super Premium C5

Περιγραφή προϊόντος:

Άμεση ανάρτηση „Π“ με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών επενδύσεων και ψευφοροφών με προφίλ CD 60.



Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το **EN 13964:2014**

Κατηγορία Αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:

Κατηγορία C5 Υψηλότερο επίπεδο προστασίας



Πλεονεκτήματα:


- ✓ Καινοτόμο, κεντρικά σχεδιασμένη τοποθέτηση των πλευρών, για αυξημένη σταθερότητα και συνιστώμενη φέρουσα ικανότητα (min 0.40 kN).
- ✓ Ομοιόμορφο πάχος μετάλλου 0.9 mm, για πρόσθετη αντοχή.
- ✓ Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή εξαιτίας των οπών στα δύο σκέλη.
- ✓ Ελαχιστοποιημένη απώλεια του χρήσιμου χώρου σε ένα δωμάτιο.

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - Κατηγορία C5:

- Εξωτερικές
 - Industrial Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές και κτίρια κοντά στην θάλασσα με υψηλά επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα.
- Εσωτερικές
 - Κτίρια και χώροι που υπόκεινται σε συνεχή συμπίκνωση υδρατμών, έντονη υγρασία και υψηλά επίπεδα ρύπων π.χ. θαλασσινό νερό ή ιαματικά λουτρά.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:	
Πάχος μετάλλου	0.9 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	Class B
Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F	0.40 kN
Max. ανάρτηση φορτίων admF	0.60 kN



Συσκευασία και Αποθήκευση:

Προϊόν	Διαστάσεις Lw/ dw	Πάχος	Κουτί
Άμεση ανάρτηση „Π“ Super premium C5	120 / 60 mm	0.9 mm	100 τεμάχια

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©