

Cuelgue Nonius Super Premium C5 – parte superior, parte inferior y seguro

Descripción del producto:

Conjunto de cuelgue Nonius (parte inferior, parte superior y seguro) con alta resistencia a la corrosión, para suspensión directa de la maestra CD 60 directamente del forjado.

Proporciona una conexión duradera y resistente con una capacidad de carga de 0,40 kN.



El **cuelgue Nonius, parte inferior**, tiene una parte inferior curvada especialmente diseñada con cuatro puntos de sujeción a la maestra CD 60, garantizando una resistencia óptima. La parte superior tiene perforaciones para un mayor nivel de precisión en la nivelación de la estructura.

Espesor del metal: 1.0 mm

Cuelgue Nonius, parte superior de extensión perforado con una longitud de 540 mm. Proporciona la conexión de la estructura metálica del techo suspendido con el techo masivo.

Espesor del metal: 1.0 mm

Seguro Nonius, para fijar las partes superior e inferior.

Espesor del metal: Ø 2.5 mm

El recubrimiento de zinc con color gris garantiza la resistencia a la corrosión.



Clasificación:

Según la norma **EN 14566:2008**

Categoría de protección contra corrosión, según EN ISO 12944-2:

El más alto nivel de protección Categoría C5



Ejemplos de Ambientes Agresivos - Categoría C5:

- Exterior
- Zonas industriales, áreas costeras y edificios cerca de la playa con altos niveles de sal en el aire.
- Interior
- Edificios y zonas sometidas a condensación casi constante, humedad intensa y con altos niveles de contaminación, por ejemplo: Baños con agua de mar o baños termales.

Información Técnica:

Parámetro:	Clasificación:
Reacción al fuego	A1
Carga recomendada F	0,40 kN
Límite de capacidad portante admF	0,60 kN

Unidad de venta y almacenaje:

Producto	Largo	Espesor	Caja
Cuelgue Nonius, interior	150 mm	1,0 mm	100 ud
Cuelgue Nonius, superior	960 mm	1,0 mm	100 ud
Seguro Nonius	70 mm	2,5 mm	100 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro.
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso.

2024©