

UD Perfil Super Premium C4

Perfil perimetral UD Super Premium, clase C4 con alto nivel de protección contra la corrosión para la construcción de falsos techos y revestimientos de paredes.



Clasificación y dimensiones:

Según EN 14195:2015 y DIN 18182-1:2015,
Tipo: **U 27/28/27**




Categoría de protección contra la corrosión, acc. EN ISO 12944-2: **Clase C4 alto nivel de protección**

Ejemplos de entornos agresivos para la clase C4:

- **Exterior**
 - Condiciones atmosféricas urbanas e industriales con nivel moderado de contaminantes en el aire.
 - Zonas industriales.
 - Zonas costeras con niveles moderados de contenido de sal en el aire.
- **Interior**
 - Zonas industriales con un alto nivel de humedad y un nivel moderado de contaminación del aire, por ejemplo: plantas de procesamiento de leche, cervicerías, lavanderías, instalaciones de producción de alimentos.
 - Locales con condensación frecuentes y altos niveles de contaminación atmosférica causada por procesos de producción, por ejemplo: instalaciones industriales, pabellones con piscinas, vestuarios públicos y zonas de ducha.

Datos técnicos:

Características técnicas	
Espesor del metal	0,6 mm
Clase de reacción al fuego	A1
Grado de recubrimiento de zinc	Mín. Z275
Límite elástico R _r , N/mm ²	140



Producto	Dimensiones nominales A/B/C	Espesor	Longitud
UD 27 Perfil Super Premium C4	27/28/27 mm	0,6 mm	3,0 m

Embalaje y almacenamiento:

Producto	Espesor	Longitud	Perfiles / paquete	Perfiles/palets
UD 27 Perfil Super Premium C4	0,6 mm	3,0 m	16 unidades	192 unidades

Es aconsejable seguir estrictamente las instrucciones para un almacenamiento adecuado:

- ✓ Almacenar en lugares interiores y ventilados.
- ✓ En el caso de almacenamiento al aire libre a largo plazo (no recomendado) es necesario colocar el producto ligeramente inclinado para permitir la libre evacuación del agua de lluvia.

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.