

CW профил Super Premium C5

Вертикален CW профил Super Premium, клас C5 с най-високо ниво на антикорозионна защита за изграждане на преградни стени и шахтови стени в агресивни среди.



Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015,
Тип: **C 51/48.8/48** | **C 51/73.8/48** | **C 51/98.8/48**




Категория за защита от корозия, съгл. EN ISO 12944-2: **Клас C5 най-високо ниво на защита**

Примери за агресивни среди за клас C5:

- **Външни / екстериорни**
 - Индустриални зони, крайбрежни райони и сгради на морския бряг с високи нива на съдържанието на сол във въздуха.
- **Вътрешни / интериорни**
 - Сгради и зони, подложени на почти постоянен конденз, интензивна влажност и с високи нива на замърсители, напр. бани със морска вода или термални бани.

Технически данни:

Технически характеристики	
Дебелина на метала	0.6 mm
Клас по реакция на огън	A1
Клас по цинково покритие	min Z100
Граница на провлачване R _r , N/mm ²	140



Продукт	Номинални размери A/B/C	Дебелина	Дължина
CW 50 профил Super Premium C5	51/48.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
CW 75 профил Super Premium C5	51/73.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
CW 100 профил Super Premium C5	51/98.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Опаковка и съхранение:

Продукт	Дебелина	Дължина	Профили / връзка	Профили / палет
CW 50 профил Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 бр.	192 бр.
CW 75 профил Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 бр.	128 бр.
CW 100 профил Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 бр.	96 бр.

Препоръчително е стриктно следване на инструкциите за правилно съхранение:

- ✓ Да се съхраняват на закрито и проветриво място.
- ✓ В случай на дългосрочно съхранение на открито (не се препоръчва) е необходимо бунделите да бъдат поставени под лек ъгъл, за да се позволи свободно оттичане на атмосферната вода.

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.