

CW Perfil Super Premium C5

Montante CW Super Premium, clase C5 con el más alto nivel de protección contra la corrosión para la construcción de tabiques y patinillos en ambientes agresivos.



Clasificación y dimensiones:

De acuerdo con EN 14195:2015 y DIN 18182-1:2015,
Tipo: **C 51/48.8/48** | **C 51/73.8/48** | **C 51/98.8/48**




Categoría de protección contra la corrosión, según EN ISO 12944-2: **Clase C5 más alto nivel de protección**

Ejemplos de entornos agresivos para la clase C5:

- **Exterior**
 - Zonas industriales, zonas costeras y edificios a orillas del mar con altos niveles de contenido de sal en el aire.
- **Interior**
 - Edificios y zonas sometidas a condensación casi constante, humedad intensa y con altos niveles de contaminación, por ejemplo: Baños con agua de mar o baños termales.

Datos técnicos:

Características técnicas	
Espesor del metal	0,6 mm
Clase de reacción al fuego	A1
Grado de recubrimiento de zinc	Mín. Z275
Límite elástico R _r , N/mm ²	140



Producto	Dimensiones nominales A/B/C	Espesor	Longitud
CW 50 Perfil Super Premium C5	51/48,8/48 mm	0,6 mm	3,0 4,0 m
CW 75 Perfil Super Premium C5	51/73,8/48 mm	0,6 mm	3,0 4,0 m
CW 100 Perfil Super Premium C5	51/98,8/48 mm	0,6 mm	3,0 4,0 m

Embalaje y almacenamiento:

Producto	Polisartia	Largura	Perfiles / conexión	Perfiles/palets
CW 50 Perfil Super Premium C5	0,6 mm	3,0 4,0 m	8 unidades	192 unidades
CW 75 Perfil Super Premium C5	0,6 mm	3,0 4,0 m	8 unidades	128 unidades
CW 100 Perfil Super Premium C5	0,6 mm	3,0 4,0 m	8 unidades	96 unidades

Es aconsejable seguir estrictamente las instrucciones para un almacenamiento adecuado:

- ✓ Almacenar en lugares interiores y ventilados.
- ✓ En el caso de almacenamiento al aire libre a largo plazo (no recomendado) es necesario colocar el producto ligeramente inclinado para permitir la libre evacuación del agua de lluvia.

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.