

Profilo CW Super Premium C5

Technogips Pro Profilo verticale, classe C5 con il più alto livello di protezione dalla corrosione, per la costruzione di pareti divisorie e pareti del pozzo, in ambienti aggressivi.



Classificazione standard:

In conformità con EN 14195:2015 e DIN 18182-1:2015,
Tipo: **C 51/48.8/48** | **C 51/73.8/48** | **C 51/98.8/48**




Categoria di corrosività, acc. EN ISO 12944-2: **Classe C5 Livello di protezione più elevato**

Esempi di ambienti aggressivi per la Classe C5:

- **Esterni/esteriori**
 - Zone industriali, aree costiere ed edifici vicino alla spiaggia con alti livelli di sale nell'aria.
- **Interni/interior**
 - Edifici e aree soggette a costante formazione di condensa, intensa umidità e livelli elevati di inquinanti, ad es. acqua di mare o bagni termali.

Dati tecnici:

Caratteristiche tecniche	
Spessore	0.6 mm
Classe di reazione al fuoco	A1
Portata del rivestimento di zinco	min Z275
Resa di snervamento R _r , N/mm ²	140



Prodotto	Sezione A/B/C	Spessore	Lunghezza
Profilo CW 50 Super Premium C5	51/48.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Profilo CW 75 Super Premium C5	51/73.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Profilo CW 100 Super Premium C5	51/98.8/48 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Conservazione:

Prodotto	Spessore	Lunghezza	Profili / conf.	Profili / pacco
Profilo CW 50 Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 pz.	192 pz.
Profilo CW 75 Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 pz.	128 pz.
Profilo CW 100 Super Premium C5	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 pz.	96 pz.

L'umidità e le condizioni atmosferiche possono creare un'ossidazione di colore bianco sulla superficie dei profili. Vi preghiamo di attenervi strettamente alle istruzioni per lo stoccaggio:

- ✓ Conservare al coperto in luogo ben ventilato.
- ✓ In caso di stoccaggio all'aperto per un lungo periodo di tempo (che in ogni caso si sconsiglia) è necessario disporre le bandelle leggermente inclinate in modo che l'acqua possa scorrere liberamente.

Consigli di sicurezza:

- ✓ Prodotto non classificato come pericoloso.
- ✓ L'uso di guanti è fortemente consigliato quando si lavora con questo prodotto, per prevenire danni fisici.