

UW Profil Super Premium C5

Opis proizvoda:

Profil, kategorija C4 s visokom antikorozivnom zaštitom za spuštene stropove i zidne obloge.



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 14195:2015** i **DIN 18182-1:2015**

Tip: **U 50/48.8/50; U 50/73.8/50; U 50/98.8/50**

Kategorija zaštite od korozije prema EN ISO 12944-2: **Kategorija C5 Najviša razina zaštite**




Primjeri agresivne okoline - kategorija C5:

- Vanjski / Eksterijer
 - Industrijske zone, obalna područja i zgrade u blizini plaže s visokom razinom soli u zraku.
- Unutarnji / Interijer
 - Zgrade i područja izložena stalnoj kondenzaciji, intenzivnoj vlažnosti i visokoj razini zagađivača npr. morska voda ili terme.

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Debljina lima	0.6 mm
Reakcija na požar	A1
Klasa cinka	min Z100
Čvrstoća čelika na razvlačenje, N/mm ²	140



Proizvod	Presjek A/B/C	Debljina	Dužina
UW 50 Super Premium C5	40/50/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m
UW 75 Super Premium C5	40/75/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m
UW 100 Super Premium C5	40/100/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m

Pakiranje i skladištenje:

Proizvod	Debljina	Dužina	Minimalna količina (veza)	Minimalna količina (bunt)
UW 50 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	8	192
UW 75 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	8	128
UW 100 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	6	96

Zbog vlage i vremenskih uvjeta može doći do pojave bijele oksidacije na površini profila. Molimo da poštuju preporuke za pravilno skladištenje:

- ✓ Čuvati u zatvorenom i provjetravanom prostoru.
- ✓ U slučaju dugotrajnog čuvanja na otvorenom (ne preporučuje se), potrebno je postaviti buntove pod blagim nagibom, kako biste omogućili nesmetan odvod atmosferske vode.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine.