

Profilo UW Super Premium C5

Technogips Pro profilo UW 50/75/100 Super Premium (orizzontale) per la costruzione di pareti divisorie leggere, contropareti e pareti di facciate secondo i metodi di costruzione a secco.



Classificazione standard:

In conformità con EN 14195:2015 e DIN 18182-1:2015,
Tipo: **U 40/50/40** | **U 40/75/40** | **U 40/100/40**




Categoria di corrosività, acc. EN ISO 12944-2: **Classe C5 Livello di protezione più elevato**

Esempi di ambienti aggressivi per la Classe C5:

- **Esterni/esteriori**
 - Zone industriali, aree costiere ed edifici vicino alla spiaggia con alti livelli di sale nell'aria.
- **Interni/interior**
 - Edifici e aree soggette a costante formazione di condensa, intensa umidità e livelli elevati di inquinanti, ad es. acqua di mare o bagni termali.

Dati tecnici:

Caratteristiche tecniche	
Spessore	0.6 mm
Classe di reazione al fuoco	A1
Portata del rivestimento di zinco	min Z275
Resa di snervamento R _r , N/mm ²	140



Prodotto	Sezione A/B/C	Spessore	Lunghezza
Profilo UW 50 Super Premium C5	40/50/40 mm	0.6 mm	4.0 m
Profilo UW 75 Super Premium C5	40/75/40 mm	0.6 mm	4.0 m
Profilo UW 100 Super Premium C5	40/100/40 mm	0.6 mm	4.0 m

Conservazione:

Prodotto	Spessore	Lunghezza	Profili / conf.	Profili / pacco
Profilo UW 50 Super Premium C5	0.6 mm	4.0 m	8 pz.	192 pz.
Profilo UW 75 Super Premium C5	0.6 mm	4.0 m	8 pz.	128 pz.
Profilo UW 100 Super Premium C5	0.6 mm	4.0 m	8 pz.	96 pz.

L'umidità e le condizioni atmosferiche possono creare un'ossidazione di colore bianco sulla superficie dei profili. Vi preghiamo di attenervi strettamente alle istruzioni per lo stoccaggio:

- ✓ Conservare al coperto in luogo ben ventilato.
- ✓ In caso di stoccaggio all'aperto per un lungo periodo di tempo (che in ogni caso si sconsiglia) è necessario disporre le bandelle leggermente inclinate in modo che l'acqua possa scorrere liberamente.

Consigli di sicurezza:

- ✓ Prodotto non classificato come pericoloso.
- ✓ L'uso di guanti è fortemente consigliato quando si lavora con questo prodotto, per prevenire danni fisici.