

UW Profil Super Premium C5

Opis proizvoda:

Periferni profil, Klasa C5 s visokom otpornošću na koroziju, za izgradnju pregradnih zidova i šaht zidova.



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 14195:2015** i **DIN 18182-1:2015**

Tip: **U 50/48.8/50; U 50/73.8/50; U 50/98.8/50**

Kategorija za zaštitu od korozije, prema EN ISO 12944-2: **Klasa C5 Najviši nivo zaštite**




Primeri agresivne sredine – Klasa C5:

- Spoljni / Eksterijer
 - Industrijske zone, priobalna područja i zgrade u blizini plaže sa visokim nivoom soli u vazduhu.
- Unutrašnji / Interijer
 - Zgrade i područja izložena stalnoj kondenzaciji, intenzivnoj vlažnosti i visokom nivou zagađivača npr. morska voda ili terme.

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	Svojstva:
Debljina lima	0.6 mm
Reakcije na požar	A1
Klasa cinkovanja	min Z100
Čvrstoća čelika na razvlačenje, N/mm ²	140



Proizvod	Presek A/B/C	Debljina	Dužina
UW 50 Super Premium C5	40/50/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m
UW 75 Super Premium C5	40/75/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m
UW 100 Super Premium C5	40/100/40 mm	0.6 mm	3 i 4 m

Pakovanje i skladištenje:

Proizvod	Debljina	Dužina	Minimalna količina (veza)	Minimalna količina (bunt)
UW 50 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	8	192
UW 75 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	8	128
UW 100 Super Premium C5	0.6 mm	3 i 4 m	6	96

Zbog vlage i vremenskih uslova može da dođe do pojave bele oksidacije na površini profila. Molimo da poštujuete preporuke za pravilno skladištenje:

- ✓ Čuvati na zatvorenom i provetrenom mestu.
- ✓ U slučaju dugotrajnog čuvanja na otvorenom (ne preporučuje se), potrebno je postaviti buntove pod blagim nagibom, kako biste omogućili nesmetan odvod atmosferske vode

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina i povreda.

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po sopstvenom nahođenju bez predhodne najave. 2023©