

CD Profile Super Premium C5

Përshkrimi i produktit:

Profili vertikal, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve të boshtit.



Klasifikimi standart:

Në përputhje me **EN 14195:2015** and **DIN 18182-1:2015**

Type: **C 27/60/27**

Kategoria për mbrojtjen nga Korrozioni, acc. EN ISO 12944-2: **Klasa C5 Niveli më i lartë i mbrojtjes**




Shëmbuj të Mjedisve Agresive - Klasa C5:

- Të jashtëm
 - Industrial Zona industriale, zona bregdetare dhe godina afër plazhit me nivel të lartë të kripes në ajër.
- Brendshëm
 - Godina dhe zona me kondesim konstant, lagështi të madhe dhe nivel të lartë ndotje.

Të dhëna teknike:

Karakteristikat teknike	
Trashësia e metalit	0.6 mm
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Qëllimi i veshjes me Zink	min Z100
Forca e rendimentit R _r , N/mm ²	140



Produkti	Dimensionet A/B/C	Trashësia	Gjatësia
Super Premium C5 CD 60	27/60/27 mm	0.6 mm	3 и 4 m

Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	Trashësia	Gjatësia	Profile / tufë	Profile/pako
Super Premium C5 CD 60	0.6 mm	3 and 4 m	12	216

Është e këshillueshme që të ndiqni në mënyrë rigoroze udhëzimet e ruajtjes të përshkruara se si ta ruani produktin në mënyrë të sigurt:

- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur
- ✓ Në rastin e ekspozimit të zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), kutitë të jenë pozicionuar në një kënd të vogël që uji i mbledhur të kullojë.

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.