

CD Profile Super Premium C5

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C5 υψηλότερης αντιδιαβρωτικής προστασίας για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.



Πρότυπο:

Εναρμονισμένα με το EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Τύπου: **C 27/60/27**



Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:


Κατηγορία C5 Υψηλό επίπεδο προστασίας

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - κατηγορία C5:

- **Εξωτερικές / Exterior**
 - Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές και κτίρια κοντά στην θάλασσα με υψηλά επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα.
- **Εσωτερικές / Interior**
 - Κτίρια και χώροι που υπόκεινται σε συνεχή συμπύκνωση υδρατμών, έντονη υγρασία και υψηλά επίπεδα ρύπων π.χ. θαλασσινό νερό ή ιαματικά λουτρά.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πάχος μετάλλου	0.6 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Επίστρωση ψευδαργύρου	min Z100
Όριο ελαστικότητας R _e , N/mm ²	140



Προϊόν	Διαστάσεις A/B/C	Πάχος	Μήκος
CD 60 Profile Super Premium C5	27/60/27 mm	0.6 mm	4.0 m

Συσκευασία και Αποθήκευση:

Προϊόν	Πάχος	Μήκος	Προφίλ / Δέσμη	Πορφύλλ/Δέμα
CD 60 Profile Super Premium C5	0.6 mm	4.0 m	12	216

Συνίσταται να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες αποθήκευσης του προϊόντος:

- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.
- ✓ Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους (δεν συνίσταται), είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τις δέσμες υπό μικρή γωνία ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη αποστράγγιση του νερού.

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιινό.
- ✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.