


UD Profil Super Premium C5

Profil UD, razred C5 z najvišjo stopnjo protikorozijske zaščite za izgradnjo spuščениh stropov in predstenskih oblog.



Razvrstitev po normi:

V skladu z EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Tip: **U 27/28/27**




Kategorija jedkosti po EN ISO 12944-2: **Razred C5 visoka raven zaščite**

Primeri agresivnega okolja za Razred C5:

- **Zunanji**
 - Urbane in industrijske atmosferske razmere z zmerno stopnjo onesnaženosti zraka.
 - Industrijska ombočja
 - Obalna območja z zmerno vsebnostjo soli v zraku.
- **Notranji**
 - Proizvodna območja z visoko stopnjo vlažnosti in z zmerno stopnjo onesnaženosti zraka, npr. Obrati za predelavo mleka, pivovarne, pralnice, obrati za proizvodnjo hrane
 - Prostori s pogosto kondenzacijo in visokimi ravnimi onesnaževal zraka, ki jih povzročajo proizvodni procesi, npr. Industrijske objekte, hale z bazeni, javne garderobe in prostori za tuširanje.

Tehnični podatki:

Tehnične lastnosti	
Debelina jekla	0.6 mm
Reakcija na požar	A1
Obseg cinkovega premaza	min Z100
Meja popuščanja R _r , N/mm ²	140



Izdelek	Dimenzije A/B/C	Debelina	Dolžina
UD 27 Profil Super Premium C5	27/28/27 mm	0.6 mm	3.0 m

Pakiranje in skladiščenje:

Izdelek	Debelina	Dolžina	Profili / sveženj	Profili / bunt
UD 27 Profil Super Premium C5	0.6 mm	3.0 m	16 kosov	192 kosov

Vlaga in ostali vremenski pogoji lahko privedejo do oblikovanja belih oksidacijskih madažev na površinah profilov. Priporoča se strogo upoštevanje navodil za skladiščenje v zvezi z varnim skladiščenjem izdelka:

- ✓ Skladiščiti v suhem, pokritem in prezračevanem mestu.
- ✓ V primeru podaljšane izpostavljenosti vremenskim pogojem (ni priporočljivo), je potrebno postaviti pakete pod blagim naklonom, da bi omogočili neovirano odtekanje meteornih voda.

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizičnih poškodb.