

Samourezni vijak TN Super Premium C5

za ugradnju gipsanih ploča u vlažnim i agresivnim okruženjima

OPIS

Samourezni vijak TN Super Premium C5, dizajniran s igličastim vrhom, finim navojem i lećastom glavom, pogodan za pričvršćivanje gipsanih ploča na metalne profile debljine do 0,7 mm.

Proizveden od kaljenog ugljičnog čelika s pažljivo razvijenim višeslojnim sustavom zaštitnog premaza koji osigurava vrhunsku, dugotrajnu i postojanu zaštitu od korozije u najvišem C5 stupnju.

Primjenjiv i u vanjskim i u unutarnjim sustavima suhe gradnje Technogips Pro.



GARANCIJA KVALITETE



U skladu s **EN 14566:2008 Tip TN**
Razred zaštite od korozije prema **EN ISO 12944-2**

TEHNIČKI PODACI

Materijal	Ugljični čelik
Premaz	Ruspert crna
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	2000 sati (C5)
Vrijeme bušenja	< 2 s
Otpornost na izvlačenje	≥ 450 N
Navoj	Fini navoj
Prodor u profil	≥ 10 mm
Tip bita	PH 2

PREDNOSTI

- ✓ Dug vijek trajanja
- ✓ Višeslojni premaz za iznimnu trajnost i najvišu klasu otpornosti na koroziju – C5 prema EN ISO 12944-2
- ✓ Igličasti vrh i fini navoj za jednostavno bušenje
- ✓ Upuštena glava koja se poravnava s površinom stvarajući glatku, čistu i spremnu podlogu za završnu obradu
- ✓ PH 2 glava svrdla u svakoj kutiji

DIMENZIJE I PAKIRANJE

PROIZVOD	DIJAMETAR (mm)	DUŽINA (mm)	BIT	PAKIRANJE (kom.)	KUTIJA U KARTONU (kom.)
C5 Samourezni vijak TN 3.5x25	3.5	25	PH2	1000	16
C5 Samourezni vijak TN 3.5x35	3.5	35	PH2	1000	12


- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro, Sa nastavkom PH2.
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama.

Samourezni vijak TN Super Premium C5

za ugradnju gipsanih ploča u vlažnim i agresivnim okruženjima

PRIMJENA

- ✓ **Technogips Pro APEX®:** Fasade, obloge streha, erkeri i soffiti.
- ✓ Unutarnji spuštene stropovi, pregrade ili šahtovi u prostorima s visokom vlagom, uključujući kondenzaciju.
- ✓ Industrijska i obalna područja te druga okruženja s visokim udjelom onečišćujućih tvari u zraku koje mogu izazvati koroziju i propadanje materijala.



PRIMJERI AGRESIVNIH OKOLINA

- Eksterijer
 - Industrijske zone, obalna područja i zgrade u blizini mora s visokim razinama soli u zraku.
- Interijer
 - Zgrade i prostori izloženi stalnoj kondenzaciji, visokoj vlazi i povišenim razinama onečišćujućih tvari, npr. morska voda ili termalna kupališta.

UPUTSTVO ZA SIGURNU UPOTREBU

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine.

Technogips Pro nudi širok asortiman građevinskih proizvoda za različite primjene, podijeljene u sljedeće grupe proizvoda:

- ✓ Sustavi za suhu gradnju;
- ✓ Sustavi za fasadne zidove;
- ✓ Sustavi za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Žbuke i glet mase na bazi gipsa;

Technogips Pro također pruža različite tehničke informacije kao što su CAD detalji, detaljni tehnički prilozi, specifikacije, priručnici za primjenu i tehnička podrška za izvođače radova i konzultantske urede, kao i obilazak gradilišta. Za više informacija o našim proizvodima i sustavima, molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Adresa ureda

Sofia 1404,

49B Bulgaria Blvd.,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave.

2025©