

SAMOBUŠEĆI VIJAK TEX LB SUPER PREMIUM C5

Opis proizvoda:

Samobušeći vijak TEX LB s visokom otpornošću na koroziju, predviđen za spajanje metalnih profila ili za pričvršćivanje direktnog držača na profil CD 60 metalnih profila debljine metala do 2.0 mm.

Dostupne veličine: 4.2 x 13 mm



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 14566:2008**

Tip **LB**

Kategorija za zaštitu od korozije, prema EN ISO 12944-2:

Klasa C5 Najviši nivo zaštite



Primeri agresivne sredine – Klasa C5:

- Spoljni/Eksterijer
 - Industrijske zone, priobalna područja i zgrade u blizini plaže sa visokim nivoom soli u vazduhu..
- Unutrašnji/Interijer
 - Zgrade i područja izložena stalnoj kondenzaciji, intenzivnoj vlažnosti i visokom nivou zagađivača npr. morska voda ili terme.


Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	Svojstva:
Reakcije na požar	A1
Nivo zaštite od korozije	720 sati
Vreme bušenja	< 2 sek.

Pakovanje i skladištenje:

Proizvod	d _w x L _w	Pakovanje
Samobušeći vijak TEX LB 4.2 x 13 Super Premium C5	4.2 x 13 mm	1000 kom.

- ✓ Pakovani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro
- ✓ Čuvati na zatvorenom i provetrenom mestu



Uputstvo za upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina i povreda

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po sopstvenom nahođenju bez predhodne najave. 2024©