

Συνδετήρας „M“ Super Premium C5

Περιγραφή προϊόντος:

Συνδετήρας „M“ με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία για την κατασκευή και επιμίκυνση των προφίλ καναλιών οροφής CD 60.

Πάχος Μετάλλου: 0.5 mm



Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το **EN 13964:2014**

Κατηγορία Αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:

Κατηγορία C5 Υψηλότερο επίπεδο προστασίας



Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - Κατηγορία C5:

- Εξωτερικές
 - Industrial Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές και κτίρια κοντά στην θάλασσα με υψηλά επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα.
- Εσωτερικές
 - Κτίρια και χώροι που υπόκεινται σε συνεχή συμπύκνωση υδρατμών, έντονη υγρασία και υψηλά επίπεδα ρύπων π.χ. θαλασσινό νερό ή ιαματικά λουτρά.

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:	
Πάχος μετάλλου	0.5 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	Class B

Συσκευασία και Αποθήκευση:

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©