

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº CPR 022576 TG A 5-0-000

1. Código de identificación única del producto tipo:

Anclaje Directo Technogips Pro
Cuelgue Regulable Luna Technogips Pro
Cuelgue Regulable Ancla Technogips Pro
Suspensión Ancla Technogips Pro
Cuelgue Nonius, Parte Inferior Technogips Pro
Cuelgue Nonius, Parte Superior Technogips Pro
Seguro Nonius Doble Technogips Pro
Caballote Maestra Technogips Pro
CD Escuadra de Cuelgue Technogips Pro
Conector de CD 80 mm Technogips Pro
Varilla de Cuelgue Gancho Technogips Pro
Varilla de Cuelgue Ojete Technogips Pro
Clip de Unión de Varillas Technogips Pro
Anclaje Directo Especial 120 Technogips Pro
Anclaje Directo Acústico 125 Technogips Pro
Click-Fix Anclaje Technogips Pro
Cuelgue Nonius Premium, Parte Inferior Technogips Pro
Cuelgue Nonius UA50, Parte Inferior Technogips Pro
Cuelgue Nonius, Parte Superior Technogips Pro

Suspensión para Cuelgue Nonius Technogips Pro
Empalme para Cuelgue Nonius Technogips Pro
Empalme Maestra Premium 80 mm Technogips Pro
Empalme Maestra Premium 100 mm Technogips Pro
Caballote Maestra Premium Technogips Pro
Caballote Maestra CD-UA Technogips Pro
CD Conector en cruz un lado Technogips Pro
Conector en Cruz Para Maestra Technogips Pro
Cuelgue Nonius, Parte Superior Super Premium C5 Technogips Pro
Cuelgue Nonius, Parte Inferior Super Premium C5 Technogips Pro
Seguro Nonius Doble Super Premium C5 Technogips Pro
Anclaje Directo 125 Super Premium C5 Technogips Pro
Empalme Maestra Super Premium C5 Technogips Pro
Caballote Maestra CD-UA Super Premium C5 Technogips Pro

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: El tipo, el número de lote y la fecha de fabricación se muestran en el paquete

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: Componentes metálicos para construcción en seco

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: Marca comercial: **Technogips Pro** | Formatt Building Products Ltd., Dirección: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria | sales@technogipspro.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: No procede

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: El fabricante ha realizado una prueba de tipo inicial de acuerdo con EN 14353:2017. El fabricante cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y tiene implantado un sistema de control interno de la producción.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: No procede

9. Prestaciones declaradas:

Productos	Prestaciones declaradas					Especificaciones Técnicas Armonizada
	Espesor, mm	Máx. capacidad de carga admF [kN]	Capacidad de carga recomendada F [kN]	Clase de capacidad de carga [kN] DIN 18168-2	Reacción al fuego	
Anclaje Directo	0.8	0.963	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Regulable Luna	0.8	0.306	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Regulable Ancla	0.8	0.420	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Suspensión Ancla	0.8	0.393	0.25	0.25	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius, Parte Inferior	0.8	0.426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius, Parte Superior	0.8	0.426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Seguro Nonius Doble	2.5	0.426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Caballote Maestra	0.80	0.528	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014

Productos	Declared performance					Especificaciones Técnicas Armonizada
	Espesor, mm	Máx. capacidad de carga admF [kN]	Capacidad de carga recomendada F [kN]	Clase de capacidad de carga [kN] DIN 18168-2	Reacción al fuego	
CD Escuadra de Cuelgue	0.80	0.438	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Conector de CD 80 mm	0.5	NPD	NPD	NPD	A1	EN 13964:2014
Varilla de Cuelgue Gancho	4.00	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Varilla de Cuelgue Ojete	4.00	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Clip de Unión de Varillas	0.60	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius, Parte Superior Super Premium C5	1.0	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius, Parte Inferior Super Premium C5	1.0	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Seguro Nonius Doble Super Premium C5	2.5	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Anclaje Directo 125 Super Premium C5	0.9	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Empalme Maestra Super Premium C5	0.5	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Caballote Maestra CD-UA Super Premium C5	0.8	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Anclaje Directo Especial 120	0.8	0.963	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Anclaje Directo Acústico 125	0.8	1.151	0.500	0.400	A1	EN 13964:2014
Click-Fix Anclaje	1.0	1.000	0.768	0.400	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius Premium, Parte Inferior	1.0	1,316	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius UA50, Parte Inferior	0.8	0.741	0.40	0.40	A1	EN 13964:2014
Cuelgue Nonius, Parte Superior	1.0	0,741	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Suspensión para Cuelgue Nonius	1.0	0.741	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Empalme para Cuelgue Nonius	1.0	0.741	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Empalme Maestra Premium 80 mm	0.5	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
Empalme Maestra Premium 100 mm	0.5	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
Caballote Maestra Premium	0.5	0.532	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Caballote Maestra CD-UA	0.8	0.487	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
CD Conector en cruz un lado	npd	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
Conector en Cruz Para Maestra	npd	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

General Manager:

/ Petar Kaloyanov /

Sofia, Bulgaria | Fecha: 01.10.2023

