

ANCLAJE DIRECTO

Descripción del producto:

Anclaje para la fijación directa de maestras CD 60 a paredes y techos macizos.

El recubrimiento de zinc de color gris garantiza la resistencia a la corrosión.

Tamaños disponibles: 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Espesor del metal: 0,8 mm



Clasificación:

Según la norma **EN 13964:2014**




Ventajas:

- ✓ Innovador sistema con un nervio central, para una mayor estabilidad y capacidad de carga (mín. 0,40 kN)
- ✓ Espesor nominal del metal 0,8 mm para una mayor resistencia
- ✓ Fácil nivelación gracias a las alas perforados
- ✓ Mínima pérdida de espacio útil en la habitación

Información Técnica:

Parámetro:	Clasificación:
Espesor del metal	0,8 mm
Reacción al fuego	A1
Protección contra la corrosión	Clase B
Capacidad de carga recomendada F	0,40 kN
Capacidad de carga máx. admisible	0,90 kN



Unidad de venta y almacenaje:

Producto	L _w / d _w	Espesor	Caja
Anclaje directo 75	70 / 60 mm	0,8 mm	100 ud
Anclaje directo 125	120 / 60 mm	0,8 mm	100 ud
Anclaje directo 150	150 / 60 mm	0,8 mm	100 ud
Anclaje directo 200	200 / 60 mm	0,8 mm	100 ud
Anclaje directo 250	250 / 60 mm	0,8 mm	100 ud
Anclaje directo 300	300 / 60 mm	0,8 mm	100 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado.

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso. 2024©