

Συνδετήρας CD-UA "Π"

Περιγραφή:

Συνδετήρας CD-UA "Π" Technogips Pro για τη σταθερή σύνδεση μεταξύ πρωτευόντων και δευτερευόντων καναλιών οροφής UA 50 για την κατασκευή ψευδοροφής με ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό.

Το ιδιαίτερο γκρι χρώμα της επίστρωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση.

Πάχος Μετάλλου: 0.8 mm



Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το **EN 13964:2014**



Πλεονεκτήματα:

- ✓ Αυξημένο πάχος μετάλλου 0.8 mm, για πιο ισχυρή σύνδεση
- ✓ Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή εξαιτίας της δυνατότητας κάμψης των άκρων.
- ✓ Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στα παρελκόμενα επέκτασης των προφίλ CD
- ✓ Συνδυάζεται ιδανικά με τα προφίλ καναλιών οροφής UA 50 της Technogips Pro
- ✓ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:	
Πάχος μετάλλου	0.8 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	B
Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F	0.40 kN
Max. ανάρτηση φορτίων admF	0.60 kN

Συσκευασία και Αποθήκευση:

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά Technogips Pro
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©