

Nonius ovjes za UA 50, donji dio

Opis proizvoda:

Nonius ovjes za UA 50, donji dio za vješanje konstrukcije od Premium UA 50 profila u nosivi strop (beton, drvena rešetka, itd.) za povećane zahtjeve nosivosti.

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju.

Debljina metala: 0.8 mm



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 13964:2014**



Prednosti:

- ✓ Za direktno vješanje konstrukcije od CD profila na masivne stropove.
- ✓ Preporučeno rješenje max 0.4 kN.
- ✓ Perforacije za precizno niveliranje visine spušenog stropa.

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Debljina metala	0.8 mm
Duljina	150 mm
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	Razred B
Preporučeno opterećenje F	0.40 kN
Kapacitet nosivosti admF	0.40 kN



Pakiranje i skladištenje:

- ✓ 100 kom. u kutiji. Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave.

2024©