

Bandă autoadezivă de separare TrennFix 65

Descriere:

Bandă specială de separare TrennFix pentru o tranziție fără crăpături între sistemele de construcție uscată și elementele solide ale clădirilor. Banda TrennFix are o bandă autoadezivă de 10 mm pe o parte care permite separarea celor două suprafețe.



Avantaje:

- ✓ Ușor de folosit
- ✓ Stabilă dimensional chiar și la umiditate ridicată
- ✓ Detașabilă fără reziduuri

Aplicație:

- ✓ Pentru o tranziție fără fisuri între sistemele de construcție uscată și partea solidă a clădirii.
- ✓ Pentru trecerea între suprafețe cu tencuiala din gips.

Instrucțiuni de folosire:

1. Instalați pe o structură construită din profiluri Premium CW / UW sau UD Technogips Pro.
2. Banda de separare Trenn-Fix este lipită de profilele Premium CW/UW sau UD Technogips Pro cu partea autoadezivă.
3. Montați plăcile de gips-carton la o distanță de aproximativ 5 mm de cealaltă parte a benzii de separare Trenn-Fix. Îmbinarea este umplută și nivelată.
4. După uscare, banda de separare Trenn-Fix în exces trebuie tăiată și îndepărtată.

Date tehnice:

Parametrii:	
Lățime	65 mm
Grosime	50 μm

Ambalare și depozitare:

Produs	Lungime	Role/cutie
Bandă autoadezivă de separare TrennFix 65	50 m	24 pcs

- ✓ Ambalat în cutii verzi distinctive Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului