

IZJAVA O SVOJSTVIMA

№ 001-03

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
Rock CONTACT Izolacijska ploča od kamene vune MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr50
- Namjena/namjene:** Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade (ThiB)
- Proizvođač:** FIBRAN Bulgaria S.A., Industrial zone, Targoviste, Bulgaria
- Ovlašteni predstavnik:** Robna marka: Technogips Pro | Formatt Building Products EOOD | Kontakt adresa: 49B Bulgaria Blvd., 1404 Sofija, Bugarska | sales@technogipspro.com
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**
AVCP Sustav 1 za reakciju na požar
- Usklađena norma:** EN 13162:2012 + A1:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: AEROQ SA - Bucharest, Str. Feleacu 14 B, sect 1, Brussels Notification № 1840, Issued Certificate № 1840 - CPR-99/91/EC/0808-22
- Objavljeno svojstvo:**

№	Bitna svojstva	Svojstva	Skraćeno	Vrijednost	Jedinica mjere
1	Reakcija na požar	Reakcija na požar	RtF	A1	Euroclass
2	Emisija opasnih tvari u okoliš	Emisija opasnih tvari u okoliš	-	NPD	-
3	Indeks apsorpcije zvuka	Apsorpcija zvuka	AW	0,95	-
4	Indeks prijenosa udarne buke (za podove)	Dinamička	SD	NPD	MN/m ³
		Debljina	d _L	NPD	mm
		Stlačivost	CP	NPD	mm
5	Indeks zvučne izolacije zračnog zvuka	Otpor strujanju zraka	AFr	50	kPa.s/m ²
6	Trajno sagorijevanje	Trajno sagorijevanje	-	NPD	-
7	Otpor prolasku topline	Toplinski otpor	R	Table 2	m ² K/W
		Toplinska provodljivost	λ	0,035	W/mK
		Dugotrajno upijanje vode	Class	T5	Class
8	Vodopropusnost	Kratkotrajna vodoupojnost	WS	≤1	kg/m ²
		Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	≤3	kg/m ²
9	Paropropusnost	Prolaz vodene pare	MU	1	-
10	Tlačna čvrstoća	Tlačno naprezanje ili tlačna čvrstoća	CS(10/Y)	30	kPa
		Točkasto opterećenje	PL(5)N	300	N
11	Trajnost reakcije na vatru kod topline, vremenskih uvjeta, starenja/razgradnje	Značajke trajnosti	RtF	A1	Euroclass
12	Trajnost toplinskog otpora kod topline, vremenskih uvjeta, starenja/razgradnje	Toplinski otpor i toplinska	λ _D	0,035	W/mK
		Značajke	R _D	Table 2	m ² K/W
		Karakteristike postojanosti	DS(70,90)	≤ 1	%
13	Vlačna čvrstoća / Čvrstoća na savijanje	Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	10	kPa
14	Trajnost tlačne čvrstoće kod topline, vremenskih uvjeta, starenja/razgradnje	Tlačna čvrstoća	CC (i ₂ /i ₂ /y)δ _c	NPD	mm

NPD - svojstvo nije definirano

Table 2

Debljina, d _n	50	80	100	120	150	180	200
Toplinski otpor, R _d	1,40	2,25	2,85	3,40	4,25	5,10	5,70

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za ovlaštenog predstavnika i u njegovo ime potpisao:



Generalni menadžer:

/ Petar Kalojanov /

Sofija, Bugarska | Datum: 01.10.2023

