

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 005-03

- Уникален идентификационен код на типа продукт:**
Rock ROOF-30 изолационна плоча от каменна вата MW-EN 13162-T7-CS(10)30-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1-SD33-CP2-AW0,95-AFr50
- Предвидена употреба/употреби:** Топлоизолация за сгради (ThiB)
- Производител:** ФИБРАН България АД, Индустриална зона, гр. Търговище, България
- Упълномощен представител:** Търговска марка: Technogips Pro | Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, Адрес за контакт: бул. България 49Б, 1404 гр. София, България | sales@technogipspro.com
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:**
Система 1 AVCP за реакция от огън;
- Хармонизиран стандарт:** EN 13162:2012 + A1:2015
Нотифициран орган/органи: AEROQ SA - Bucharest, Str. Feleacu 14 B, sect 1, Brussels Notification № 1840, издаде Сертификат № 1840 - CPR-99/91/EC/0808-22
- Деклариран експлоатационни показатели:**

№	Характеристики	Експлоатационни показатели	Означение	Деклариран Експлоатационни показатели	Мерни единици и класове
1	Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	A1	Euroclass
2	Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества	-	NPD	-
3	Индекс на акустичното поглъщане	Звукопоглъщане	AW	0,95	-
4	Индекс на предаване на ударен шум	Динамична коравина	SD	33	MN/m ³
		Дебелина	d _L	T7	mm
		Свиваемост	CP	2	mm
5	Индекс на изолация от пряк въздушен шум	Съпротивление на въздушен поток	AFr	50	kPa.s/m ²
6	Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък	-	NPD	-
7	Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R	Таблица 2	m ² K/W
		Коефициент на топлопроводност	λ	0,036	W/mK
		Дебелина	Клас дебелина	T7	клас
8	Водопропускливост	Кратковременно водопоглъщане	WS	≤1	kg/m ²
		Продължително водопоглъщане при частично потопяване	WL(P)	≤3	kg/m ²
9	Пропускливост на водни пари	Пренасяне на водни пари	MU	1	-
10	Якост на натиск	Якост на натиск при 10% деформация	CS(10/Y)	30	kPa
		Концентриран товар	PL(5)N	400	N
11	Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Реакция на огън	RtF	A1	Euroclass
12	Дълготрайност на топлинна устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване	Коефициент на топлопроводност	λ _D	0,036	W/mK
		Топлинно съпротивление	R _D	Таблица 2	m ² K/W
		Характеристики за дълготрайност	DS(70,90)	≤ 1	%
13	Якост на опън / якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	NPD	kPa
14	Дълготрайност на якостта на натиск под въздействие на стареене/разрушаване	Пълзене при натиск	CC (i ₂ /i ₂ /y)δ _c	NPD	mm

NPD - No Performance Determined

Таблица 2

Дебелина, d_N	50	80	100	120	150
Топлинно съпротивление R_d	1,35	2,20	2,75	3,30	4,15

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1, съответстват на експлоатационните показатели в точка 7.

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

гр. София, България | Дата: 01.10.2023

Управител: 
/ Петър Калоянов /

