

Poseban Direktni ovjes za CD

Opis proizvoda:

Ovjes za direktno učvršćavanje CD 60 profila na masivne stropove (beton, drvena rešetka, itd.).

Modificirani dizajn za praktičnije rukovanje i primjenu.

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju.

Dostupne veličine: 120 mm

Debljina metala: 0.8 mm



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa **EN 13964:2014**




Prednosti:

- ✓ Pojačana rebra u sredini za još veću stabilnost i nosivost (min 0,40 kN)
- ✓ Nominalna debljina metala od 0.8 mm za dodatnu čvrstoću
- ✓ Jednostavno izravnavanje zahvaljujući perforiranim ramenima
- ✓ Minimalni gubitak korisnog prostora u sobi

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Debljina metala	0.8 mm
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	Klas B
Preporučeno opterećenje F	0.40 kN
Kapacitet nosivosti adm F	0.90 kN



Pakiranje i skladištenje:

Proizvod	L _w / d _w	Debljina	Pakiranje
Poseban Direktni ovjes za CD 120	115 / 60 mm	0.8 mm	100 kom.

- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave. 2024©