

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº CPR 022576 TG FE 3-000

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x25 mm
Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x35 mm
Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x45 mm
Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x55 mm
Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 4.2x70 mm

Tornillo Para Placas Technogips Pro TN 5.5x38 mm

Titan Tornillo Technogips Pro TN 3.9x23 mm
Titan Tornillo Technogips Pro TN 3.9x33 mm

Tornillo Placa Cemento Technogips Pro TN 3.9x25 mm
Tornillo Placa Cemento Technogips Pro TN 3.9x35 mm

Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x25 mm
Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x35 mm
Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x45 mm
Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x55 mm

Tornillo Autorroscante TEX Technogips Pro LN 4.2x13 mm

Tornillo Autotaladrante TEX Technogips Pro LB 4.2x13 mm
Tornillo Autotaladrante cabeza plana TEX Technogips Pro LB 4.2x13 mm
Tornillo Autotaladrante TEX Technogips Pro LB 4.2x9.5 mm
Tornillo Autotaladrante HEX Technogips Pro LB 5.5x25 mm

Tornillo Autorroscante en tiras Technogips Pro TN 3.5x25 mm
Tornillo Autorroscante en tiras Technogips Pro TN 3.5x35 mm
Tornillo Autorroscante en tiras Technogips Pro TN 3.5x45 mm
Tornillo Autorroscante en tiras Technogips Pro TN 3.5x55 mm

Universal Screw FN 4.3x35 mm
Universal Screw FN 4.3x65 mm

Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x25 mm

Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x35 mm
Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x45 mm
Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x55 mm
Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x65 mm
Tornillo Autorroscante para madera Technogips Pro TX 3.5x75 mm

Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x25 mm Super Premium C5
Tornillo Autorroscante Technogips Pro TN 3.5x35 mm Super Premium C5

Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x25 mm Super Premium C5
Tornillo Autotaladrante Technogips Pro TB 3.5x35 mm Super Premium C5

Blue Board Tornillo Technogips Pro TN 3.9x30 mm Super Premium C5
Tornillo Autotaladrante TEX Technogips Pro LB 4.2x13 mm Super Premium C5

Exterior Pro Screw SN 4.2x25 mm
Exterior Pro Screw SN 4.2x39 mm
Exterior Pro Screw SN 4.2x55 mm

Exterior Pro Screw SB 4.2x25 mm
Exterior Pro Screw SB 4.2x39 mm
Exterior Pro Screw SB 4.2x55 mm

Exterior Pro Plus Screw SN 4.2x25 mm
Exterior Pro Plus Screw SN 4.2x39 mm
Exterior Pro Plus Screw SN 4.2x55 mm

Exterior Pro Plus Screw SB 4.2x25 mm
Exterior Pro Plus Screw SB 4.2x39 mm
Exterior Pro Plus Screw SB 4.2x55 mm

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: Se muestra en los paquetes
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: Tornillo para construcción en seco
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: Marca comercial: **Technogips Pro** | Formatt Building Products Ltd., Dirección: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria | sales@technogipspro.com
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: No procede
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 4
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: El fabricante ha realizado una prueba de tipo inicial de acuerdo con EN 14566:2008. El fabricante cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y tiene implantado un sistema de control interno de la producción.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: *No procede*

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14566:2008
Clase de resistencia a la corrosión	720 hrs	EN 14566:2008
Requisito de tiempo de perforación	< 2 sec	EN 14566:2008
Comportamiento de flexión	aprobar	EN 14566:2008

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

General Manager:

/ Petar Kaloyanov /

Sofia, Bulgaria | Fecha: 20.05.2023

