

Exterior Pro Screw 4.2 mm

Ειδικά σχεδιασμένες για την Blue Board και την Permabase

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Exterior Pro Screws, ειδικά σχεδιασμένες βίδες με επίστρωση ψευδαργύρου, που εγγυώνται την ανώτατη προστασία από διάβρωση.

Exterior Pro Screw SN 4.2, αιχμηρή βίδα σχεδιασμένη για στερέωση των Blue Board και Permabase σε ξύλινες κατασκευές και μεταλλικά προφίλ με πάχος μετάλλου έως 0,7 mm.

Exterior Pro Screw SB 4.2, αυτοδιάτρητη βίδα σχεδιασμένη για στερέωση των Blue Board και Permabase σε ξύλινες κατασκευές και μεταλλικά προφίλ με πάχος μετάλλου έως 2,0 mm.

Για χρήση και εξωτερική και εσωτερική, για την κατασκευή των συστημάτων ξηρής δόμησης της Technogips Pro.



Exterior Pro Screw SN 4.2



Exterior Pro Screw SB 4.2



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Εναρμονισμένα με το **EN 14566:2008**

Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά **EN ISO 12944-2**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό	Carbon Steel
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Ταξινόμηση αντοχής στη διάβρωση	720 ώρες
Απαραίτητος χρόνος βιδώματος	< 2 δευτερόλεπτα
Ελκτική αντίσταση	> 450 N
Σπείρωμα	Διπλό σπείρωμα (Hi-Lo)
Τύπος bit	PH2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αιχμηρή ή αυτοδιάτρητη μύτη για άνετο τρύπημα
- ✓ Χωρίς αρχική διάτρηση
- ✓ Ανώτερη αντιδιαβρωτική προστασία
- ✓ Μια PH2 μύτη περιλαμβάνεται σε κάθε κουτί
- ✓ Κατάλληλη για βιομηχανικό και παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Υψηλότερη προστασία έναντι της διάβρωσης σύμφωνα με το EN ISO 12944-2

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΪΟΝ	Συνδέσεις (στρώσεις σανίδας, κατασκευή)
Exterior Pro Screw 4,2 x 25 mm	12,5 mm - μονή-στρώση, κατασκευή με μεταλλικά προφίλ
Exterior Pro Screw 4,2 x 39 mm	12,5 mm - μονή-στρώση, ξύλινη κατασκευή 12,5 mm - διπλή στρώση, κατασκευή με μεταλλικά προφίλ
Exterior Pro Screw 4,2 x 55 mm	12,5 mm - διπλή-στρώση, ξύλινη κατασκευή 12,5 mm - τριπλή στρώση, κατασκευή με μεταλλικά προφίλ

Exterior Pro Screw 4.2 mm

Ειδικά σχεδιασμένες για την Blue Board και την Permabase

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ BIT	ΚΟΥΤΙ (τεμάχια)
Exterior Pro Screw SN 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000
Exterior Pro Screw SN 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	500
Exterior Pro Screw SN 4.2 x 55	4.2	55	PH 2	250
Exterior Pro Screw SB 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000
Exterior Pro Screw SB 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	500
Exterior Pro Screw SB 4.2 x 55	4.2	55	PH 2	250

- ✓ Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά Technogips Pro που συμπεριλαμβάνουν και μύτη PH2.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ✓ Προσόψεις, επενδύσεις σε μαρκίζες, προεξοχές παραθύρων και σοφίτες.
- ✓ Εσωτερικές ψευδοροφές, διαχωριστικές τοιχοποιίες ή αυτοφερόμενες τοιχοποιίες σε χώρους με υψηλή υγρασία, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής συμπύκνωσης.
- ✓ Βιομηχανικές και παράκτιες περιοχές, και άλλες με υψηλή περιεκτικότητα σε αέριους ρύπους που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση και φθορά των υλικών.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό.
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών.

Η Technogips Pro παρέχει ένα ευρύ φάσμα οικοδομικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές μεταξύ των ακόλουθων ομάδων υλικών:

- ✓ Συστήματα ξηράς δόμησης;
- ✓ Συστήματα προσόψεων;
- ✓ Συστήματα πυρασφάλειας και ηχομόνωσης;
- ✓ Γυψοσοβάδες και επιχρίσματα;

Η Technogips Pro παρέχει διάφορες τεχνικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες CAD, λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, άρθρα προδιαγραφών, εγχειρίδια εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη τόσο για κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία όσο και μέσω επισκέψεων σε εργοτάξια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα συστήματά μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Διεύθυνση γραφείου

Σόφια 1404,

49B Bulgaria Blvd.,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
2024©