

Exterior Pro Plus Screw 4.2 mm

Premium vijci dizajnirani za Blue Board i Permabase

OPIS

Exterior Pro Plus Screw, posebno dizajnirani vijci, izrađeni od nehrđajućeg čelika, koji jamče dug vijek trajanja i besprijekornu zaštitu od korozije.

Exterior Pro Plus Screw SN 4.2, samorezni vijak učvršćivanje Blue Boarda i Permabasea na drvene konstrukcije i metalne profile s debljinom metala do 0,7 mm.

Exterior Pro Plus Screw SB 4.2, samobušajući vijak za učvršćivanje Blue Boarda i Permabasea na drvene konstrukcije i metalne profile s debljinom metala do 2,0 mm.

Primjenjivo u vanjskim i unutarnjim sustavima suhe gradnje Technogips Pro.




Exterior Pro Plus Screw SN 4.2



Exterior Pro Plus Screw SB 4.2



GARANCIJA KVALITETE



TEHNIČKI PODACI

Materijal	Nehrđajući čelik
Reakcija na požar	A1
Vrijeme bušenja	< 2 sek
Otpornost na izvlačenje	> 450 N
Navoj	Dupli navoj (Hi-Lo)
Vrsta bita	PH2

PREDNOSTI

- ✓ Oštar vrh za lako bušenje
- ✓ Bez potrebe za prethodnim bušenjem
- ✓ Nehrđajući čelik
- ✓ Dug vijek trajanja
- ✓ Pogodno za industrijska i priobalna područja
- ✓ PH 2 nastavak u svakom pakiranju
- ✓ U skladu sa EN 14566:2008

PRIMJENA DULJINA

PROIZVOD	Spoj (ploča, konstrukcija)
Exterior Pro Plus Screw 4,2 x 25 mm	12,5 mm - jednoslojna, metalna konstrukcija
Exterior Pro Plus Screw 4,2 x 39 mm	12,5 mm - jednoslojna, drvena konstrukcija
	12,5 mm - dvoslojna, metalna konstrukcija
Exterior Pro Plus Screw 4,2 x 55 mm	12,5 mm - dvoslojna, drvena konstrukcija
	12,5 mm - troslojna, metalna konstrukcija

Exterior Pro Plus Screw 4.2 mm

Premium vijci dizajnirani za Blue Board i Permabase

DIMENZIJE I PAKIRANJE

PROIZVOD	DIJAMETAR (mm)	DUŽINA (mm)	BIT	PAKIRANJE (kom.)
Exterior Pro Plus Screw SN 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000
Exterior Pro Plus Screw SN 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	500
Exterior Pro Plus Screw SN 4.2 x 55	4.2	55	PH 2	250
Exterior Pro Plus Screw SB 4.2 x 25	4.2	25	PH 2	1000
Exterior Pro Plus Screw SB 4.2 x 39	4.2	39	PH 2	500
Exterior Pro Plus Screw SB 4.2 x 55	4.2	55	PH 2	250

- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro, Sa nastavkom PH2.
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama.

PRIMJENA

- ✓ Fasade, oblaganje nadstrešnica, izbočina i stropova.
- ✓ Unutarnji spuštteni stropovi, pregrade ili vertikalni zidovi u prostorima s visokom vlagom, uključujući kondenzaciju.
- ✓ Industrijska i priobalna područja, te druga područja s visokim sadržajem zagađivača u zraku koji mogu uzrokovati koroziju i pogoršanje materijala.

UPUTSTVO ZA SIGURNU UPOTREBU

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine.

Technogips Pro nudi širok asortiman građevinskih proizvoda za različite primjene, podijeljene u sljedeće grupe proizvoda.

- ✓ Sustavi za suhu gradnju;
- ✓ Sustavi za fasadne zidove;
- ✓ Sustavi za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Žbuke i glet mase na bazi gipsa;

Technogips Pro također pruža različite tehničke informacije kao što su CAD detalji, detaljni tehnički prilozi, specifikacije, priručnici za primjenu i tehnička podrška za izvođače radova i konzultantske urede, kao i obilazak gradilišta. Za više informacija o našim proizvodima i sustavima, molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.
Adresa ureda
Sofija 1404,
49B Bulgaria Blvd.,
www.technogipspro.com
sales@technogipspro.com