

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

№ FI01-34-CPR00397

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**
Fabric Pro Roll 0.034 - Premium Ορυκτοβάμβακας
Fabric Pro Board 0.034 - Premium Ορυκτοβάμβακας
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):** Θερμομόνωση για κτήρια (ThiB)
- Κατασκευαστής:** Σήμα κατατεθέν: **Formatt Insulation** | Formatt Building Products Ltd. | Termovul 2, 22244 Adaševci, Διεύθυνση επικοινωνίας: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria | sales@technogipspro.com
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:** N/A
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**
Σύστημα AVCP 1 για Αντίδραση στη φωτιά; Σύστημα AVCP 3 για τα άλλα χαρακτηριστικά
- Εναρμονισμένα πρότυπα:** EN 13162:2012 + A1:2015
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): NB – 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Πιστοποιητικό № 0751-CPR-397.0-01
- Δηλωθείσα επίδοση:**

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Δηλωθείσα επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αντίσταση	Θερμική αγωγιμότητα λ_D , [W/(m.K)]	0.034	EN 13162:2012+A1:2015
	Θερμική αντίσταση R_D , [(m ² .K)/W]	Πίνακας 2	
	Πάχος, [mm]	50, 75, 100	
	Ανοχή πάχους - Ρολά	T1	
	Ανοχή πάχους - Τεμάχια	T3	
Αντίδραση στην φωτιά	Αντίδραση στην φωτιά	A1	
Ανθεκτικότητα της αντίδρασης στη φωτιά με τη θερμότητα, τις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση	Χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας	NPD (a)	
Διάρκεια θερμικής αντίστασης έναντι θερμότητας, διάβρωσης, γήρανσης/φθοράς	Θερμική αντίσταση R_D	NPD	
	Θερμική αγωγιμότητα λ_D	NPD (b)	
	Χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας	DS(70.90) (c)	
Αντοχή σε θλίψη	Τάση συμπίεσης / Δύναμη συμπίεσης CS, [kPa]	NPD	EN 13162:2012+A1:2015
	Σημειακό φορτίο, F_p , [N]	NPD	
Τάση συμπίεσης / Δύναμη συμπίεσης	Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια, TR [kPa]	NPD (d)	
Διάρκεια αντοχής σε θλίψη έναντι γήρανσης/φθοράς	Μόνιμη παραμόρφωση, x_{ct} , x_t , [mm]	NPD	
Υδατοπερατότητα	Βραχυπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W_{sp} , [kg/m ²]	NPD	
	Μακροπρόθεσμη υδαταπορρόφηση W_{lp} , [kg/m ²]	NPD	
Διαπερατότητα υδρατμών	Μετάδοση υδρατμών, μ	< 1	
Δείκτης μετάδοσης κτυπογενούς θορύβου (για δάπεδα)	Δυναμική δυσκαμψία, s'	NPD	
	Πάχος, d_L	NPD	
	Συμπίεστικότητα, c	NPD	
	Αντίσταση ροής αέρα, AFR [(kPa.s)/m ²]	>5	
Δείκτης ηχητικής απορρόφησης	Ηχητική απορρόφηση α_p , α_w	NPD	EN 13162:2012+A1:2015
Δείκτης ηχομόνωσης από άμεσα αερόφερτο θόρυβο	Αντίσταση ροής αέρα, AFR [(kPa.s)/m ²]	>5	
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών σε εσωτερικό περιβάλλον	Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD (e)	
Συνεχής πυράκτωση	Συνεχής πυράκτωση	NPD (e)	

Πίνακας 2:

Πάχος, d_N [mm]	50	75	100
Θερμική αντίσταση, R_d [m ² K/W]	1.47	2.2	2.94

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

N/A

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ' ονόματος του παραγωγού από:

Διευθύνων Σύμβουλος:

/ Petar Kaloyanov /



Σόφια, Βουλγαρία | Ημερομηνία: 09.06.2025