

IZJAVA O SVOJSTVIMA
№ FI01-34-CPR00397

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Fabric Pro Roll 0.034 - Premium Mineralna vuna
Fabric Pro Board 0.034 - Premium Mineralna vuna
2. Namjena/namjene: Toplinska izolacija zgrada (ThiB)
3. Proizvođač: Robna marka: **Formatt Insulation** | Formatt Building Products Ltd. | Termovul 2, 22244 Adaševci,
Kontakt adresa: 49B Bulgaria Blvd., 1404 Sofija, Bugarska | sales@technogipspro.com
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
AVCP Sustav 1 za reakcija na požar; AVCP Sustav 3 za ostala svojstva
- 6a. Usklađena norma: EN 13162:2012 + A1:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: NB – 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Certifikat № 0751-CPR-397.0-01
7. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Objavljeno svojstvo:	Harmonizirana tehnička specifikacija
Toplinski otpor	Toplinska provodljivost λ_D , [W/(m.K)]	0.034	EN 13162:2012+A1:2015
	Toplinski otpor R_D , [(m ² .K)/W]	Table 2	
	Debljina, [mm]	50, 75, 100	
	Tolerance klase - Rola	T1	
	Tolerance klase - Ploče	T3	
Reakcija na požar	Reakcija na požar	A1	
Postojanost na toplinu uslijed požara, atmosferskog utjecaja, propadanje uslijed starenja	Karakteristike postojanosti	NPD (a)	
Postojanost otpora prolasku topline uslijed zagrijavanja, atmosferskog utjecaja, starenja/dotrajalosti	Toplinski otpor R_D	NPD	
	Toplinska provodljivost λ_D	NPD (b)	
	Karakteristike trajnosti	DS(70.90) (c)	
Tlačna čvrstoća	Tlačno naprezanje ili tlačna čvrstoća C_S , [kPa]	NPD	
	Točkovno opterećenje F_p , [N]	NPD	
Vlačna/čvrstoće na savijanje	Okomita vlačna čvrstoća TR [kPa]	NPD (d)	
Postojanost tlačne čvrstoće uslijed starenja/dotrajalosti	Tlačno puzanje, x_{ct} , x_t [mm]	NPD	
Vodopropusnost	Kratkotrajna vodoupojnost W_{sp} , [kg/m ²]	NPD	
Paropropusnost	Dugotrajna vodoupojnost W_{lp} , [kg/m ²]	NPD	
	Vodena para otpor prijenos, μ	< 1	
Indeks prijenosa udarne buke (za podove)	Dinamička krutost, s'	NPD	
	Debljina, d_L	NPD	
	Stišljivost, c	NPD	
	Otpornost na strujanje zraka, A_{Fr} [(kPa.s)/m ²]	>5	
Akustična apsorpcija indeksa	Apsorpcija zvuka α_p , α_w	NPD	
Indeks izolativnosti direktnog zračnog zvuka	Otpornost na strujanje zraka, A_{Fr} [(kPa.s)/m ²]	>5	
Otpuštanje opasnih tvari u unutarnje prostore	Otpuštanje opasnih tvari	NPD (e)	
Trajno sagorijevanje	Trajno sagorijevanje	NPD (e)	

Table 2:

Debljina, d_N [mm]	50	75	100
Toplinski otpor, R_d [m ² K/W]	1.47	2.2	2.94

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Sofija, Bugarska | Datum: 09.06.2025

Generalni menadžer:

/ Petar Kalojanov /

