

ИЗЈАВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИСКИТЕ ИНДИКАТОРИ

№ FI03-38-CPR00397

- Единствен идентификационен код на типот на производ:**
Fabric Roll 0.038 - Премиум Минерална Волна
Fabric Board 0.038 - Премиум Минерална Волна
- Наменети / основни цели:** Производи за топлинска изолација за објекти (ThiB)
- Производител:** Трговска марка: **Formatt Insulation** | Форматт Билдинг Продактс ЕООД | Termovul 2, 22244 Adaševci, Контакт адреса: бул. Бџагарија 49Б, 1404 Софија, Бугарија | sales@technogipspro.com
- Овластен претставник:** Не е применливо
- Систем или системи на проценка и верификација на непроменливост на изведба на градежниот:**
Систем 1 AVCP за реакција на оган; Систем 3 AVCP други карактеристики
- Усогласен стандард:** EN 13162:2012 + A1:2015
Овластеното тело/ите: NB – 0751 - Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Сертификат № 0751-CPR-397.0-01
- Објавени експлоатациски индикатори:**

Essential Основни карактеристики	Објавени експлоатациски индикатори	Објавени експлоатациски индикатори	Усогласена техничка спецификација
Отпор на топлина	Топлинска спроводливост λ_D , [W/(m.K)]	0.038	EN 13162:2012+A1:2015
	Отпор на топлина R_D , [(m².K)/W]	Табела 2	
	Дебелина, [mm]	50, 75, 100	
	Класа на толеранција - Ролни	T1	
Класа според реакција на оган	Класа на толеранција - Плочи	T3	
	Класа според реакција на оган	A1	
Траење на реакции на пожар против топлина, временски услови, стареење /деградација	Карактеристики на трајност	NPD (a)	
Траење на отпор на топлина против топлина, временски услови, стареење/деградација	Отпор на топлина R_D	NPD	
	Топлинска спроводливост λ_D	NPD (b)	
	Карактеристики на трајност	DS(70.90) (c)	
Сила на притисок	Сила на оптоварување или сила на притисок, CS , [kPa]	NPD	
	Точка на оптеретување, F_r , [N]	NPD	
Издржливост на истегнување	Издржливост на истегнување вертикално кон предната страна, TR [kPa]	NPD (d)	
Траење на сила на притисок против стареење/ деградација	Лизгање под притисок, x_{ct} , x_t [mm]	NPD	
Пропуштање на вода	Краткотрајно впивање на вода W_{sp} , [kg/m²]	NPD	
	Долгорочна апсорпција на вода W_{br} , [kg/m²]	NPD	
Пропуштање на водена пареа	Пренос на водена пареа, μ	< 1	
Индекс на дејство на пренос на бучава (за катови)	Динамична јакост, s'	NPD	
	Дебелина, d_L	NPD	
	Способност за притисок, c	NPD	
	Отпорност на проток на воздух, AFr [(kPa.s)/m²]	>5	
Индекс на акустична апсорпција	Апсорпција на звук α_p , α_w	NPD	
Индекс на директна воздушна	Отпорност на проток на воздух, AFr [(kPa.s)/m²]	>5	
Испуштање на опасни супстанции во надворешната средина	Испуштање на опасни супстанции	NPD (e)	
Постојано согорување со тлеене	Постојано согорување со тлеене	NPD (e)	

Табела 2:

Дебелина, d_N [mm]	50	75	100
Топлински отпор, R_d [m²K/W]	1.32	1.97	2.63

- Соодветна техничка документација и/или специфична техничка документација:** Не е применливо

Изведбата на производот идентификувана погоре е во согласност со сетот на декларирани перформанси / и. Оваа декларација за изведба се издава, во согласност со Регулативата (ЕУ) бр. 305/2011, под единствена одговорност на производителот. Потпишано за и од името на производителот од:

град Софија | Датум: 09.06.2025



Управител:

/Петар Калојанов /

FORMATT Building Products Ltd.

• FORMATT •

Форматт Билдинг Продактс ЕООД