

Protipožarna mavčna plošča Technogips Pro DF

Protipožarna mavčna plošča Technogips Pro DF se sestoji iz mavčnega jedra ojačenega s posebnimi aditivi in glino med specialnim papirjem za izboljšano odpornost na požar.

Idealna je za uporabo v zaprtih prostorih, v katerih se visoke ravni zaščite od požara obravnavajo kot ključne.



Razvrščanje po normi:

V skladu z EN 520:2004+A1:2009, tip: **A, D in F**



Prednosti:

- ✓ Ima vse prednosti in kvalitete standardne mavčne plošče
- ✓ Lahka in ugodna za rezanje in vgradnjo
- ✓ Komponenta sistemskih rešitev za zaščito pred ognjem Technogips Pro
- ✓ Komponenta sistemskih rešitev za zvočno zaščito Technogips Pro
- ✓ Zagotavlja zdravo okolje z uravnavanjem vlažnosti
- ✓ Dostopna v različnih velikostih
- ✓ Ekološka zaradi uporabe recikliranega papirja in proizvodnji brez odpadkov
- ✓ Neomejena svoboda za projektne uporabe

Uporaba:

Protipožarne mavčne plošče Technogips Pro DF so ključna komponenta vsakega našega visokoučinkovitega sistema za uporabo lahkih predelnih sten, oblog, stenskih oblog in stropov. Technogips Pro sistemska rešitve so v široki uporabi v:

- ✓ Stanovanjskih zgradbah;
- ✓ Bolnišnicah;
- ✓ Hotelih;
- ✓ Izobraževalnih ustanovah;

Tehnični podatki:

Dimenzije plošč	
Debelina	12.5; 15 mm
Širina	1200 mm
Dolžina	2000 - 3000 mm
Rob	Poševni (AK)
Teža plošče – 12.5 mm	≥ 10 kg/m ²
Teža plošče – 15 mm	≥ 12.5 kg/m ²
Tehnične lastnosti	
Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 12.5 mm	
✓ vzdolžno	> 550 N
✓ prečno	> 210 N
Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 15 mm	
✓ vzdolžno	> 650 N
✓ prečno	> 250 N
Reakcija na požar	A2-s1,d0
Toplotna vodljivost, λ	0.25 W/(m.K)
Faktor odpornosti na vodno paro, μ	10

Robovi:

Poševni robovi (AK) omogočajo enostavno zapolnitev stikov z ustrezno maso za obdelavo stikov in papirnim trakom za stike, s čemer se zagotavlja ravnost celotne površine.

- ✓ Globina poševnega roba: $0.6 \div 2.5$ mm
- ✓ Širina poševnega roba: $40 \div 80$ mm

**Priporočila:**

- ✓ V vlažnih prostorih mavčne plošče ne pritrjevati z mavčnim lepilom FIX.
- ✓ Zagotovite stabilne delovne pogoje v prostoru.

Pakiranje in skladiščenje:

- ✓ Palete hraniti v zaprtem prostoru, zaščitene od dežja, sonca in drugih neugodnih vremenskih razmer.
- ✓ Dovoljeno je postaviti največ 4 palete eno na drugo za potrebe skladiščenja.
- ✓ Kvaliteta izdelka je zagotovljena, le ko se izdelek pravilno hrani in uporablja.

Debelina plošče	Plošča / paleta
12.5 mm	60 pcs
15 mm	50 pcs

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri delu s tem izdelkom v namene preventive fizičnih poškodb in vdihavanja prahu.

Additional Information:

Technogips Pro dobavlja široko paleto gradbenih izdelkov za različne uporabe, razdeljeno v naslednje kategorije izdelkov:

- ✓ sistemske rešitve za mavčne stene;
- ✓ lahki fasadni sistemi;
- ✓ sistemi zaščito pred ognjem in zvočno zaščito;
- ✓ ometi in zaključni sloji na bazi mavca.

Technogips Pro tudi zagotavlja različne tehnične informacije, kot so CAD detajli, podrobne metodologije izvajanja del, specifikacijskih klavzul, priročnikov za nanašanje in tehnično podporo v uradih izvajalcev del in svetovalcev, kot tudi na gradbiščih. Za dodatne informacije o teh izdelkih in sistemih obiščite našo spletno stran ali se obrnite na svojega lokalnega Technogips Pro zastopnika.