


Pllaka e gipsit rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës Technogips Pro DFH2

Pllaka e gipsit rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës Technogips Pro DFH2 përbëhet nga bërthama gipsi me densitet të lartë e përforcuar me fibraxhami dhe additive kundër përshkueshmërisë nga uji (hidrofobik), e veshur me letër për mbrojtje të përmirësuar ndaj zjarrit dhe lagështirës.

Ideale, për përdorim në aplikime të brendshme në hapësira ku nivelet e larta të mbrojtjes nga zjarri vlerësohen thelbësore.



Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 520:2004+A1:2009, lloji: **A, H2, D** dhe **F**

Në përputhje me EN 13501-1, reagimi ndaj zjarrit: **A2-s1,d0**



Përparësitë:

- ✓ Bërthamë me densitet të lartë për izolim akustik dhe fortësi, lloji D
- ✓ Performancë e përmirësuar ndaj zjarrit, lloji F
- ✓ Rezistencë e përmirësuar ndaj lagështirës lloji H2
- ✓ Krijon sipërfaqe të forte, të qëndrueshme dhe të durueshme e gatshme për veshje me pllaka qeramike në zona me lagështi të lartë
- ✓ E lehtë dhe e rehatshme për tu prerë dhe montuar
- ✓ Miqësore për mjedisin për shkak të përdorimit të letrës së ricikluar dhe prodhimit të mbetjeve zero
- ✓ Liri e pakufizuar për aplikimet e dizajnit

Aplikimi:

Pllaka e gipsit standarte Technogips Pro A janë një komponent jetik në secilin nga sistemet tona me performancë të lartë për zbatimin e mureve ndarës me peshë të lehtë, veshjeve të mureve dhe tavaneve. Zgjidhjet e sistemit Technogips Pro përdoren gjerësisht në:

- ✓ Objektet residenciale
- ✓ Spitale
- ✓ Hotele
- ✓ Institucionet e edukimit

Të dhëna teknike:

Dimensionet e pllakës	
Trashësia	12.5, 15 mm
Gjerësia	1200 mm
Gjatësia	2000 - 3000 mm
Buza e pllakës	Tapered (AK)
Pesha e pllakës – 12.5 mm	≥ 10 kg/m²
Pesha e pllakës – 15.0 mm	≥ 12 kg/m²
Karakteristikat teknike	
Ngarkesa e hyerjes në përkulje – 12.5 mm	
✓ Gjatësor	> 550 N
✓ Transversal	> 210 N
Ngarkesa e hyerjes në përkulje – 15.0 mm	
✓ Gjatësor	> 650 N
✓ Transversal	> 250 N
Përçueshmëria termike, λ	0,25 W/(m.K)
Faktori i rezistencës ndaj avujve të ujit, μ	10
Thithja totale e ujit	5 - 10%

Buza e pllakës:

Skajet me kon (AK) lejojnë mbushjen e lehtë të nyjeve me një mbushës të përshtatshëm bashkimi dhe shirit lidhës letre, duke siguruar kështu rrafshësinë e të gjithë sipërfaqes.

**Rekomandime:**

- ✓ Mos montoni pllaka me ngjitës FIX me bazë gipsi në zona të lagura..

Paketimi dhe Ruajtja:

- ✓ Ruani paletat brenda për t'i mbrojtur nga shiu, dielli dhe kushtet e tjera të pafavorshme të motit.
- ✓ Lejohet të vendosni maksimumi 6 paleta njëra mbi tjetrën për qëllime magazinimi
- ✓ Cilësia e produktit garantohe vetëm kur produkti ruhet dhe përdoret në mënyrë korrekte.

Trashësia e pllakës	Pllaka / Palet
12.5 mm	60 pcs
15.0 mm	50 pcs

Rekomandimet e sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë, maskave dhe syzeve këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për parandalimin e dëmtimit fizik dhe thithjes së grimcave të pluhurit.

Informacion shtesë:

Technogips Pro ofron një gamë të gjerë të produkteve të ndërtimit për aplikime të ndryshme të ndara në kategoritë e mëposhtme të produkteve:

- ✓ Zgjidhje për sistemet e ndërtimeve të thata;
- ✓ Sisteme për fasada të lehta;
- ✓ Sisteme për mbrojtje nga zjarri dhe izolimi akustik;
- ✓ Stuko mbushëse dhe patinimi me bazë gipsi;

Technogips Pro gjithashtu ofron informacione të ndryshme teknike të tilla si detajet e CAD, deklaratat e hollësishme të metodave, klauzolat e specifikimit, manualët e aplikimit dhe mbështetjen teknike si në kontraktorët dhe zyrat e konsulentëve, ashtu edhe në vendet e ndërtimit. Për informacion të mëtejshëm mbi këto produkte dhe sisteme, kontrolloni me mirësi faqen tonë të internetit ose kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal të Technogips Pro.