

Sound Comfort Extra DFIR

Βελτιωμένο προϊόν:

- ✓ Πρόσθετη αντίσταση στις κρούσεις - τύπου I
- ✓ Πρόσθετη αντοχή και ανθεκτικότητα - τύπου R
- ✓ Διατίθεται σε **κίτρινο** και **μπλέ** χρώμα χαρτιού

Η Sound Comfort Extra είναι υψηλής πυκνότητας γυψοσανίδα αποτελούμενη από τον πυρήνα γύψου, ενισχυμένο με ειδικά πρόσμικτα και ίνες, που περικλείεται από χαρτί, για καλύτερες ιδιότητες ηχομόνωσης, πυραντοχής, αντοχή στις κρούσεις και ανθεκτικότητα.

Η Technogips Pro Sound Comfort Extra DFIR εξασφαλίζει αποτελεσματική ηχομόνωση από τους αερόφερτους καθώς και τους κτυπογενείς ήχους.



Πρότυπο:

Εναρμονησμένη με το EN 520:2004+A1:2009, τύπος: **A, D, F, I** και **R**
Εναρμονησμένη με το EN 13501-1, αντίδραση στην φωτιά: **A2-s1,d0 (B)**



Πλεονεκτήματα και ιδιότητες:

- ✓ Εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης
- ✓ Πυρήνας γύψου υψηλής πυκνότητας για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα, Τύπος DF
- ✓ Αυξημένες ιδιότητες πυραντοχής, τύπου F
- ✓ Αντοχή σε κρούσεις και γρατσουνιές - τύπου I
- ✓ Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και σταθερότητα - τύπου R
- ✓ Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση της TechnogipsPro
- ✓ Φιλική προς το περιβάλλον καθώς χρησιμοποιείται ανακυκλώσιμο χαρτί και μηδενικό αποτύπωμα παραγωγής.
- ✓ Πλήρης ελευθερία στον σχεδιασμό ειδικών κατασκευών

Εφαρμογές:

Οι γυψοσανίδες Sound Comfort Extra της TechnogipsPro τύπου DFIR αποτελούν βασικό στοιχείο των συστημάτων της Technogips Pro για διαχωριστικές ηχομονωτικές τοιχοποιίες ξηρής δόμησης, επενδύσεις καθώς και ψευδοροφές. Οι λύσεις συστημάτων της TechnogipsPro χρησιμοποιούνται ευρέως σε:

- ✓ Κτίρια κατοικιών
- ✓ Ξενοδοχεία
- ✓ Νοσοκομεία
- ✓ Σχολικές εγκαταστάσεις

Τεχνικές πληροφορίες:

Διαστάσεις	
Πάχος	12.5 mm
Πλάτος	1200 mm
Μήκος	2000 - 3000 mm
Άκρα	Άκρα (AK)
Βάρος – 12.5 mm	≥ 11.5 kg/m ²

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Αντοχή κάμψης – 12.5 mm ✓ Διαμήκης ✓ Εγκάρσια	> 725 N > 300 N
Αντίδραση στην φωτιά	A2-s1,d0
Θερμική αγωγιμότητα, λ	0.25 W/(m.K)
Συντελεστής αντίδρασης στην διάχυση υδρατμών, μ	10

Άκρα:

Τα λοξά άκρα (AK) επιτρέπουν την εύκολη αρμολόγηση με το υλικό αρμολόγησης και την χαρτοταινία αρμολόγησης , εξασφαλίζοντας μια επίπεδη επιφάνεια.

- ✓ Βάθος λοξών άκρων: 0.6-2.5 mm
- ✓ Πλάτος λοξών άκρων: 40-80 mm



Συστάσεις:

- ✓ Μην επικολλήσετε τις σανίδες με την κόλλα γύψου FIX σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- ✓ Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας

Συσκευασία και Αποθήκευση:

- ✓ Οι παλέτες να αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους, προστατευμένους από τη βροχή, τον ήλιο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
- ✓ Καθ' ύψος αποθήκευση έως 4 παλέτες
- ✓ Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.

Πάχος	Φύλλα / Παλέτα
12.5 mm	40 τεμάχια

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό.
- ✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας, μάσκας και γυαλιών κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος, τραυματισμών και εισπνοής σκόνης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Technogips Pro παρέχει ένα ευρύ φάσμα δομικών προϊόντων για διάφορες εφαρμογές μεταξύ των ακόλουθων ομάδων υλικών:

- ✓ Συστήματα ξηράς δόμησης;
- ✓ Συστήματα προσόψεων.
- ✓ Συστήματα πυρασφάλειας και ηχομόνωσης.
- ✓ Γυψοσβάδες και επιχρίσματα.

Η Technogips Pro παρέχει επίσης πληθώρα τεχνικών πληροφοριών όπως λεπτομέρειες CAD, λεπτομέρεις τεχνικές γνώσεις , προδιαγραφές, ειδικά εγχειρίδια εφαρμογών και τεχνική υποστήριξη τόσο σε τεχνικά γραφεία όσο και στα εργοτάξια. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το προϊόν και τα συστήματα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο της Technogips Pro.

Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©