


Premium profil Z140 CD 60

Opis proizvoda:

Premium profil CD 60 za konstrukciju spuštenih stropova i obloge zidova.

Specijalna 3D struktura metala povećava čvrstoću i omogućuje stabilnije probijanje i zadržavanje samobušjećih vijaka.

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju.



Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa EN 14195:2015 i DIN 18182-1:2015

Tip: **C 27/60/27**




Prednosti:

- ✓ 3D struktura metala povećava čvrstoću i omogućuje stabilnije probijanje i zadržavanje samobušjećih vijaka.
- ✓ Element sistemskih rješenja Technogips Pro za protupožarnu i zvučnu izolaciju.
- ✓ Brza i laka ugradnja konstrukcije za spuštene stropove u jedan ili dva nivoa.
- ✓ Omogućuje stabilnu podlogu za konstrukciju zidnih obloga sa direktnim ovjesom.

Tehnički podaci:

Osnovne karakteristike:	
Debljina lima	0.6 mm
Reakcija na požar	A1
Klasa cinka	Z140
Čvrstoća čelika na razvlačenje, N/mm ²	140



Proizvod	Presjek A/B/C	Debljina	Dužina
Premium profil Z140 CD 60	27/60/27 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Pakiranje i skladištenje:

Proizvod	Debljina	Dužina	Minimalna količina (veza)	Minimalna količina (bunt)
Premium profil Z140 CD 60	0.6 mm	3.0 4.0 m	12	216

Zbog vlage i vremenskih uvjeta može doći do pojave bijele oksidacije na površini profila. Molimo da poštuju preporuke za pravilno skladištenje:

- ✓ Čuvati u zatvorenom i provjetranom prostoru
- ✓ U slučaju dugotrajnog čuvanja na otvorenom (ne preporučuje se), potrebno je postaviti buntove pod blagim nagibom, kako biste omogućili nesmetan odvod atmosferske vode

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine