


Premium Profil UA 50 / 75 / 100

Technogips Pro Premium Profil UA 50 / 75 / 100 (ojačan) idealen za obris stenskih in okenskih odprtín pri lahki zidni pregradnih steni in stenskih oblogah v suhi gradnji.

Hkrati se lahko uporablja v pregradnih stenah konstrukcije s povečano nosilnostjo.

Cinkov premaz značilne sive barve zagotavlja veliko odpornost profila na korozijo.



Razvrstitev po normi:

V skladu z EN 14195:2015 in DIN 18182-1:2015,

Tip: **U 40/50/40; U 40/75/40; U 40/100/40;**




Prednosti:

- ✓ Velika nosilnost
- ✓ Prikaže odlične lastnosti trdnosti in trajnosti
- ✓ Zagotavlja stabilno in varno konstrukcijo za namestitev težkih predmetov in regalov.
- ✓ Zajamčena enakomernost prevleke s cinkom
- ✓ Lahka z visoko trdnostjo

Tehnični podatki:

Tehnične lastnosti	
Debelina jekla	2.0 mm
Reakcija na požar	A1
Obseg cinkovega premaza	min Z100
Meja popuščanja R _r , N/mm ²	140



Izdelek	Dimenzije A/B/C	Debelina	Dolžina
Premium Profil UA 50	40/50/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m
Premium Profil UA 75	40/75/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m
Premium Profil UA 100	40/100/40 mm	2.0 mm	3.0 4.0 m

Pakiranje in skladiščenje:

Product	Thickness	Length	Profiles / bunch	Profiles/bundle
Premium Profile UA 50	2.0 mm	3.0 4.0 m	6 kos	90 kos
Premium Profile UA 75	2.0 mm	3.0 4.0 m	4 kos	100 kos
Premium Profile UA 100	2.0 mm	3.0 4.0 m	4 kos	60 kos

Vlaga in ostali vremenski pogoji lahko privedejo do oblikovanja belih oksidacijskih madažev na površinah profilov. Priporoča se strogo upoštevanje navodil za skladiščenje v zvezi z varnim skladiščenjem izdelka:

- ✓ Skladiščiti v suhem, pokritem in prezračevanem mestu.
- ✓ V primeru podaljšane izpostavljenosti vremenskim pogojem (ni priporočljivo), je potrebno postaviti pakete pod blagim naklonom, da bi omogočili neovirano odtekanje meteornih voda.

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizičnih poškodb.