


Perfil Premium Z140 UD 27

Maestra premium UD 27 (periférico) para la construcción de falsos techos y revestimientos de paredes.

La estructura del metal especial 3D aumenta los indicadores de resistencia y proporciona una perforación y retención más estable de tornillos autorroscantes.

El recubrimiento de zinc con color gris garantiza la resistencia a la corrosión.



Clasificación y dimensiones:

Según EN 14195:2015 y DIN 18182-1:2015,
Tipo: **U 27/28/27**




Ventajas:

- ✓ Estructura metálica 3D para una mayor resistencia y una fijación fácil y firme de tornillos autorroscantes.
- ✓ Elemento del sistema de soluciones de protección contra incendios y aislamiento acústico Technogips Pro.
- ✓ Instalación rápida y sencilla de estructuras para falso techo de uno o dos niveles.
- ✓ Proporciona una base sólida para la construcción de revestimientos de paredes con un anclaje directo.

Datos técnicos:

Características técnicas	
Espesor del metal	0,6 mm
Clase de reacción al fuego	A1
Grado de recubrimiento de zinc	Z140
Límite elástico R _r , N/mm ²	140



Producto	Dimensiones nominales A/B/C	Espesor	Longitud
Perfil Premium Z140 UD 27	27/60/27 mm	0,6 mm	3,0 4,0 m

Embalaje y almacenamiento:

Producto	Espesor	Longitud	Perfiles / paquete	Perfiles/palets
Perfil Premium Z140 UD 27	0,6 mm	3,0 4,0 m	16 unidades	192 unidades

La humedad y las condiciones climáticas pueden conducir a la formación de oxidación de color blanco en la superficie de los perfiles. Es aconsejable seguir estrictamente las instrucciones para un almacenamiento adecuado:

- ✓ Almacenar en lugares cubiertos y ventilados.
- ✓ En el caso de almacenamiento al aire libre a largo plazo (no recomendado) es necesario colocar el producto ligeramente inclinado para permitir la libre evacuación del agua de lluvia.

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.