

Брз шраф TN

за гипс-картон

ОПИС

Брз шраф TN, дизајниран со иглест врв, фин навој и конусна (bugle) глава за прицврстување на гипс-картон плочи на метални профили со дебелина до 0,7 mm.

Произведен од закален јаглероден челик со заштитна фосфатна облога, што обезбедува брза, лесна и сигурна монтажа и долготрајна врска.

Шрафот е погоден за внатрешни примени во премиум системи за сувомонтажн а градба Technogips Pro.



ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ



Во сообразност со **EN 14566:2008**
Во сообразност со **DIN 18182-2 Тип TN**

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Материјал	Јаглероден челик
Облога	Сива фосфатна
Реакција на пожар	A1
Ниво на заштита од корозија	48 часа
Време на пробивање	< 2 сек
Отпор на извлекување	≥ 450 N
Навој	Фин
Продирање во профил	≥ 10 mm

ПРЕДНОСТИ

- ✓ Иглест врв и фин навој за лесно дупчење
- ✓ Фосфатна облога за сигурна и долготрајна заштита при краткотраен контакт со влага
- ✓ Вдлабната глава што се поставува рамно, создавајќи мазна, чиста и подготвена за завршна обработка површина
- ✓ PH 2 бит во секое пакување

ДИМЕНЗИИ И ПАКУВАЊЕ

ПРОИЗВОД	ДИЈАМЕТАР (mm)	ДОЛЖИНА (mm)	БИТ	КУТИЈА (ком.)	КУТИИ ВО КАРТОН (ком.)
Брз шраф TN 3.5x25	3.5	25	PH2	1000	16
Брз шраф TN 3.5x35	3.5	35	PH2	1000	12
Брз шраф TN 3.5x45	3.5	45	PH2	500	16
Брз шраф TN 3.5x55	3.5	55	PH2	500	12
Брз шраф TN 4.2x70	4.2	70	PH2	250	12

- ✓ Пакувани во специјални зелени кутии Technogips Pro.
- ✓ Да се чуваат во затворени и проветрени простории.


Брз шраф TN

за гипс-картон

ПРИМЕНА

Погоден за употреба во внатрешни системи за сувомонтажна градба Technogips Pro:

- ✓ Преградни сидови
- ✓ Облоги на сидови
- ✓ Шахт сидови
- ✓ Висечки тавани
- ✓ И други



Во зависност од должината на шрафот, Брз шраф TN е погоден за прицврстување на еден до четири слоја гипс-картон плочи на метални профили со дебелина на металната плоча до 0,7 mm.

ДОЛЖИНА НА ШРАФ ПРИМЕНА

ДЕБЕЛИНА НА ПЛОЧА	ПРВ СЛОЈ	ВТОР СЛОЈ	ТРЕТ СЛОЈ	ЧЕТВРТ СЛОЈ
9.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	x	x
12.5 mm	3.5 x 25	3.5 x 35	3.5 x 55	4.2 x 70
15.0 mm	3.5 x 25	3.5 x 45	3.5 x 55	4.2 x 70

УПАТСТВО ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

- ✓ Производот не е класифициран како опасен.
- ✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и исекотини.

Technogips Pro нуди широк спектар на градежни производи за различна примена и тоа во следните групи на производи:

- ✓ Системи за сува градба;
- ✓ Системи за фасадни сидови;
- ✓ Системи за пожарна заштита и звучна изолација;
- ✓ Малтери и глет маси;

Technogips Pro обезбедува и различни технички информации како CAD детали, детални технички изјави, клаузули за спецификации, прирачници за користење и техничка поддршка и за изведувачите и канцеларии на консултанти, како и посети на градилишта. За дополнителни информации за нашите производи и системи, проверете ја нашата веб-страница или контактирајте со вашиот локален претставник на Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Адреса на канцеларија

Sofia 1404,

49B Bulgaria Blvd,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.

2025©