

TORNILLO AUTO-PERFORANTE TEX

Descripción del producto:

Tornillo Technogips Pro con punta auto-perforante diseñado para unir perfilería metálica o para fijar anclajes directos a la maestra CD 60. Sirve para fijar elementos metálicos de hasta 2 mm.

El recubrimiento de zinc de color gris garantiza la gran resistencia a la corrosión del elemento.

Tamaños disponibles: 4.2 x 13 mm
3.5 x 9.5 mm

4.2 x 13 mm



3.5 x 9.5 mm



Clasificación:

Según la norma **EN 14566:2008**
Tipo **LB**



Ventajas:



- ✓ Punta PH 2 incluida en cada caja



- ✓ La cabeza redonda del tornillo aporta mayor seguridad a la fijación de los elementos de anclaje.



- ✓ La punta auto-perforante y el diseño especial de la rosca ayudan a atornillar con facilidad a la perfilería metálica directamente.


Información Técnica:

Parámetros:	Especificaciones:
Reacción al fuego	A1
Clasificación de resistencia a la corrosión	48 h
Tiempo requerido para la perforación	< 2 s

Unidad de venta y almacenaje:

Product	d _w x L _w	Caja	Cajas/cajón
Tornillo auto-perforante TEX 4.2 x 13	4.2 x 13 mm	1000 ud	16 ud
Tornillo auto-perforante Screw TEX 3.5 x 9.5	3.5 x 9.5 mm	1000 ud	32 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado



Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso. 2024©