


Premium Profil Z140 CW 50 / 75 / 100 | 125 | 150

Premium Profil CW 50 / 75 / 100 | 125 | 150 (navpično postavljen) idealen za gradnjo lahkih pregradnih sten, oblog sten in fasad s pomočjo suhih gradbenih metod.

Posebno oblikovana 3D struktura jekla povečuje kapaciteto moči materiala in zagotavlja uravnovešenost in stabilnost pri vrtanju in pritrdjevanju z vijaki za mavec.

Cinkov premaz značilne sive barve zagotavlja veliko odpornost profila na korozijo.



Razvrstitev po normi:

V skladu z EN 14195:2015 | DIN 18182-1:2015,

Tip: **C 47/48.8/49** | **C 47/73.8/49** | **C 47/98.8/49** | **C 47/124.8/49** | **C 47/148.8/49**




Prednosti:

- ✓ 3D struktura kovine rezultira s povečanjem meje popuščanja in enostavnostjo in trajnostjo pri uporabi vijakov za mavec.
- ✓ Ključna je komponenta v vsakem visokoučinkovitem Technogips Pro sistemu za zaščito pred ognjem in zvočno zaščito.
- ✓ Profil je na vsakem koncu perforiran, da se omogoči namestitev s pritrditvijo kabla.
- ✓ Zagotovljena izenačenost cinkovega premaza
- ✓ Lahek z veliko močjo

Tehnični podatki:

Tehnične lastnosti	
Debelina jekla	0.6 mm
Reakcija na požar	A1
Obseg cinkovega premaza	Z140
Meja popuščanja R _r , N/mm ²	140



Izdelek	Dimenzije A/B/C	Debelina	Dolžina
Premium Profil Z140 CW 50	47/48.8/49 mm	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 m
Premium Profil Z140 CW 75	47/73.8/49 mm	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 5.0 m
Premium Profil Z140 CW 100	47/98.8/49 mm	0.6 mm	3.0 3.5 4.0 5.0 m
Premium Profil Z140 CW 125	47/124.8/49 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Premium Profil Z140 CW 150	47/148.8/49 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

*Technogips Pro can produce metal profile of non-standard sizes depending on the requirements of the project.

Pakiranje in skladiščenje:

Izdelek	Debelina	Dolžina	Profili / sveženj	Profili / bunt
Premium Profil Z140 CW 50	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 m	8 kos	192 kos
Premium Profil Z140 CW 75	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 5.0 m	8 kos	128 kos
Premium Profil Z140 CW 100	0.6 mm	3.0 3.5 4.0 5.0 m	8 kos	96 kos
Premium Profil Z140 CW 125	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 kos	64 kos
Premium Profil Z140 CW 150	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 kos	48 kos

Vlaga in ostali vremenski pogoji lahko privedejo do oblikovanja belih oksidacijskih madažev na površinah profilov. Priporoča se strogo upoštevanje navodil za skladiščenje v zvezi z varnim skladiščenjem izdelka:

- ✓ Skladiščiti v suhem, pokritem in prezračevanem mestu.
- ✓ V primeru podaljšane izpostavljenosti vremenskim pogojem (ni priporočljivo), je potrebno postaviti pakete pod blagim naklonom, da bi omogočili neovirano odtekanje meteornih voda.

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizičnih poškodb.