

Ταχεία ανάρτηση “Τ”

Περιγραφή:

Η ταχεία ανάρτηση Τ της Technogips Pro Rotary χρησιμοποιείται για την ταχεία ανάρτηση κατασκευής από κανάλι οροφής CD από την κύρια κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος.

Ειδικά σχεδιασμένο κάτω μέρος για την υποστήριξη και την αυξημένη σταθερότητα με 2 σημεία επαφής με τα κανάλια οροφής CD 60. Το ελατήριο στο πάνω μέρος διαθέτει 2 οπές Ø 4mm για να εξασφαλίσει την ασφαλή στερέωση στην ντίζα με θηλειά ή γάντζο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει μια εύκολη και με ακρίβεια τοποθέτηση της κατασκευής.

Το ιδιαίτερο γκρι χρώμα της επίστρωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση.

Πάχος μετάλλου: 0.8 mm



Πρότυπο:

Εναρμονισμένο με το EN 13964:2014



Πλεονεκτήματα:

- ✓ Αυξημένη ικανότητα ανάρτησης φορτίων και έξτρα αντοχή λόγω του μεγαλύτερου μεταλλικού πάχους των 0,8mm.
- ✓ 2 σημεία επαφής με τα προφίλ καναλιών οροφής CD 60
- ✓ Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων max 0.25 kN
- ✓ Σταθερό ελατήριο για την ακρίβεια τοποθέτησης στην ανάρτηση της οροφής
- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Τεχνικές πληροφορίες:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:	Τιμές:
Πάχος μετάλλου	0.8 mm
Αντίδραση στην φωτιά	A1
Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας	B
Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F	0.25 kN
Max. ανάρτηση φορτίων admF	0.42 kN

Συσκευασία και Αποθήκευση:

- ✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro.
- ✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους

Συστάσεις ασφαλείας:

- ✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό
- ✓ Συνιστάται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας με το προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2024©