

Шиш с ухо или кука

Описание на продукта:

Шишове с ухо или кука за връзка между бързия окачвач (респ. контрукцията на окачения таван) и масивния таван.



Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Налични размери: 125, 250, 375, 500, 750, 1000 mm

Дебелина на метала: Ø 4 mm

Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 13964:2014



Предимства:

- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ Височината на окачване се регулира безстепенно и прецизно в комбинация с Двойна пружина или Бърз окачвач
- ✓ Минималната загуба на полезна площ в помещението
- ✓ Шиш с ухо – диаметър на ухото Ø 8 mm

Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Клас по реакция на огън	A1
Защита от корозия	Клас B
Препоръчително натоварване F	0.40 kN
Гранична носимоспособност admF	0.46 kN

Продукт	Дължина	Дебелина	Опаковка
Директен шиш с ухо или кука 125	125 mm	Ø 4mm	100 бр. / кутия
Директен шиш с ухо или кука 250	250 mm	Ø 4mm	100 бр. / кутия
Директен шиш с ухо или кука 375	375 mm	Ø 4mm	100 бр. / връзка
Директен шиш с ухо или кука 500	500 mm	Ø 4mm	100 бр. / връзка
Директен шиш с ухо или кука 750	750 mm	Ø 4mm	100 бр. / връзка
Директен шиш с ухо или кука 1000	1000 mm	Ø 4mm	100 бр. / връзка

Опаковка и съхранение:

- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване.

2023©