

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ CPR 022576 TG A 5-0-000

1. Уникален идентификационен номер на типа на продукта:

Директен окачвач Technogips Pro
Бърз окачвач Тип Луна Technogips Pro
Бърз окачвач Тип Котва Technogips Pro
Анкер винкел Тип Котва Technogips Pro
Нониус окачвач долна част Technogips Pro
Нониус окачвач горна част Technogips Pro
Скоба за нониус окачвач Technogips Pro
CD Връзка за две нива Technogips Pro
CD анкер скоба Technogips Pro
CD съединител Technogips Pro
Шиш с кука Technogips Pro
Шиш с ухо Technogips Pro
Двойна пружина Technogips Pro
Специален директен окачвач 120 Technogips Pro
Акустичен директен окачвач 125 Technogips Pro
Акустичен бърз окачвач Technogips Pro
Клик-фикс окачвач Technogips Pro
Премиум нониус окачвач долна част Technogips Pro

Нониус окачвач за UA долна част Technogips Pro
Удължител за нониус окачвач Technogips Pro
Съединител за нониус окачвач Technogips Pro
Премиум CD съединител 80 mm Technogips Pro
Премиум CD съединител 100 mm Technogips Pro
Премиум CD връзка за две нива Technogips Pro
CD-UA връзка за две нива Technogips Pro
CD връзка за едно ниво Technogips Pro
CD кръстата връзка за едно ниво Technogips Pro
Нониус окачвач долна част Super Premium C5 Technogips Pro
Нониус окачвач горна част Super Premium C5 Technogips Pro
Скоба за нониус окачвач Super Premium C5 Technogips Pro
Директен окачвач 125 Super Premium C5 Technogips Pro
CD Съединител Super Premium C5 Technogips Pro
CD-UA Връзка за две нива Super Premium C5 Technogips Pro

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява идентификация на типа на продукта: Обозначени върху опаковката

3. Предвидена употреба в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: Метални компоненти за употреба в сглобяеми системи за сухо строителство

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: Търговска марка: **Technogips Pro** | Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, Адрес за контакт: бул. България 49Б, 1404 гр. София, България

5. Име и адрес за контакт на упълномощен представител: Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V от Регламент (ЕС) 305/2011: Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (hEN): Производителят е извършил изпитвания за определяне на типа продукт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 13964:2014. Производителят е сертифициран по ISO 9001:2015 и има въведена система за производствен контрол.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: Не е приложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели

Продукт	Деклариран експлоатационни показатели					Хармонизирана техническа спецификация
	Дебелина, mm	Допустимо натоварване admF [kN]	Препоръчително натоварване F [kN]	Носимостност [kN] DIN 18168-2	Клас по реакция на огън	
Директен окачвач	0.8	0.963	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Бърз окачвач тип Луна	0.8	0.306	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Бърз окачвач тип Котва	0.8	0.420	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Анкер винкел тип Котва	0.8	0.393	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
Нониус окачвач долна част	0.8	0.426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Скоба за нониус окачвач	2.5	0.426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014

Продукт	Декларирани експлоатационни показатели					Хармонизирана техническа спецификация
	Дебелина, mm	Допустимо натоварване admF [kN]	Препоръчително натоварване F [kN]	Носимоспособност [kN] DIN 18168-2	Клас по реакция на огън	
CD Връзка за две нива	0.8	0.528	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
CD анкер скоба	0.8	0.438	0.250	0.250	A1	EN 13964:2014
CD съединител	0.5	NPD	NPD	NPD	A1	EN 13964:2014
Шиш с кука	4.0	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Шиш с ухо	4.0	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Двойна пружина	0.6	0.462	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Нониус окачвач долна част Super Premium C5	1.0	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Нониус окачвач горна част Super Premium C5	1.0	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Скоба за нониус окачвач Super Premium C5	2.5	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Директен окачвач 125 Super Premium C5	0.9	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
CD Съединител Super Premium C5	0.5	NPD	NPD	NPD	A1	EN 13964:2014
CD-UA Връзка за две нива Super Premium C5	0.8	>0.400	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Специален директен окачвач 120	0.8	0.9	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Акустичен директен окачвач 125	0.8	1.151	0.500	0.400	A1	EN 13964:2014
Акустичен бърз окачвач	0.7	0.395	0.150	0.150	A1	EN 13964:2014
Клик-фикс окачвач	1.0	1.000	0.768	0.400	A1	EN 13964:2014
Премиум нониус окачвач долна част	1.0	1,316	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Нониус окачвач за UA долна част	0.8	0.741	0.40	0.40	A1	EN 13964:2014
Нониус окачвач горна част	1.0	0,426	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
Удължител за нониус окачвач	1.0	0.741	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Съединител за нониус окачвач	1.0	0.741	0.400	0.600	A1	EN 13964:2014
Премиум CD съединител 80 mm	0.5	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
Премиум CD съединител 100 mm	0.5	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
Премиум CD връзка за две нива	0.5	0.532	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
CD-UA връзка за две нива	0.8	0.487	0.400	0.400	A1	EN 13964:2014
CD връзка за едно ниво	npd	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014
CD кръстата връзка за едно ниво	npd	npd	npd	npd	A1	EN 13964:2014

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител: 
/ Петър Калоянов /



гр. София | Дата: 01.08.2023