

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

### № CPR 022576 TG A 5-0-000

#### 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Άμεση ανάρτηση Π, Technogips Pro  
 Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας Technogips Pro  
 Ταχεία ανάρτηση Τ, Technogips Pro  
 Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές Technogips Pro  
 Κάτω τμήμα Nonius Technogips Pro  
 Επάνω τμήμα Nonius Technogips Pro  
 Συνδετήρας "Τ" Technogips Pro  
 Συνδετήρας Π, Technogips Pro  
 Συνδετήρας Μ, Technogips Pro  
 Ντίζα με θηλειά Technogips Pro  
 Ντίζα με γάντζο Technogips Pro  
 Διπλή πεταλούδα Technogips Pro  
 Ανάρτηση Nonius Super Premium C5, κάτω μέρος Technogips Pro  
 Επάνω τμήμα Nonius Super Premium C5  
 Ασφάλεια Nonius Super Premium C5  
 Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 Super Premium C5 Technogips Pro  
 Συνδετήρας „Μ“ Super Premium C5 Technogips Pro  
 Συνδετήρας „Π“ CD-UA Super Premium C5 Technogips Pro

Ειδικός Άμεση ανάρτηση Π 120 Technogips Pro  
 Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση "Π" 125  
 Ταχεία αντικραδασμική ανάρτηση Technogips Pro  
 Ανάρτηση Click-Fix Technogips Pro  
 Premium κάτω τμήμα Nonius Technogips Pro  
 Ανάρτηση Nonius για UA Κάτω τμήμα Technogips Pro  
 Ασφάλεια Nonius Technogips Pro  
 Επέκταση για ανάρτηση Nonius - Πάνω τμήμα Technogips Pro  
 Συνδετήρας για ανάρτηση Nonius Technogips Pro  
 Premium Συνδετήρας "Μ" 80 mm Technogips Pro  
 Premium Συνδετήρας "Μ" 100 mm Technogips Pro  
 Premium Συνδετήρας "Π" Technogips Pro  
 Συνδετήρας CD-UA "Π" Technogips Pro  
 Ομοεπίπεδος Σύνδεσμος Technogips Pro  
 Συνδετήρας "Χ" Technogips Pro

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: Αναγράφονται στις συσκευασίες.
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: Μεταλλικά στοιχεία για ξηράς δόμησης
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: Εμπορικό σήμα: Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd., Διεύθυνση έδρας: 49B Bulgaria Blvd., Σόφια 1404, Βουλγαρία
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: Άνευ αντικειμένου
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: Σύστημα 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: Ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει αρχική δοκιμή τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964:2014. Ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα ελέγχου παραγωγής.
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Άνευ αντικειμένου
9. Δηλωθείσα απόδοση:

| Προϊόν                           | Δηλωθείσα επίδοση |                               |                           |                                                |                                  | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | Πάχος, mm         | Επιτρεπόμενο φορτίο admF [kN] | Συνιστώμενο φορτίο F [kN] | Κατηγορία φέρουσας ικανότητας [kN] DIN 18168-2 | Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά |                                   |
| Άμεση ανάρτηση "Π"               | 0.8               | 0.963                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας        | 0.8               | 0.306                         | 0.250                     | 0.250                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ταχεία ανάρτηση "Τ"              | 0.8               | 0.420                         | 0.250                     | 0.250                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές | 0.8               | 0.393                         | 0.250                     | 0.250                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Κάτω τμήμα Nonius                | 0.8               | 0.426                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ασφάλεια Nonius                  | 2.5               | 0.426                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας "Π"                   | 0.8               | 0.528                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας "Τ"                   | 0.8               | 0.438                         | 0.250                     | 0.250                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |

| Προϊόν                                       | Δηλωθείσα επίδοση |                               |                           |                                                |                                  | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                              | Πάχος, mm         | Επιτρεπόμενο φορτίο admF [kN] | Συνιστώμενο φορτίο F [kN] | Κατηγορία φέρουσας ικανότητας [kN] DIN 18168-2 | Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά |                                   |
| Συνδετήρας "Μ" 80 mm                         | 0.5               | NPD                           | NPD                       | NPD                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ντίζα με γάντζο                              | 4.0               | 0.462                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ντίζα με θηλειά                              | 4.0               | 0.462                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Διπλή πεταλούδα                              | 0.6               | 0.462                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ανάρτηση Nonius Super Premium C5, κάτω μέρος | 1.0               | >0.400                        | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Επάνω τμήμα Nonius Super Premium C5          | 1.0               | >0.400                        | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ασφάλεια Nonius Super Premium C5             | 2.5               | >0.400                        | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Άμεση ανάρτηση "Π" 125 Super Premium C5      | 0.9               | >0.400                        | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας "Μ" Super Premium C5              | 0.5               | NPD                           | NPD                       | NPD                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας "Π" CD-UA Super Premium C5        | 0.8               | >0.400                        | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ειδικός Άμεση ανάρτηση Π                     | 0.8               | 0.9                           | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Άμεση αντικραδαστική ανάρτηση "Π" 125        | 0.8               | 1.151                         | 0.500                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ταχεία αντικραδαστική ανάρτηση               | 0.7               | 0.395                         | 0.150                     | 0.150                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ανάρτηση Click-Fix                           | 1.0               | 1.000                         | 0.768                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Premium κάτω τμήμα Nonius                    | 1.0               | 1,316                         | 0.400                     | 0.600                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ανάρτηση Nonius για UA , Κάτω μέρος          | 0.8               | 0.741                         | 0.40                      | 0.40                                           | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Επάνω τμήμα Nonius                           | 1.0               | 0,426                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Επέκταση για ανάρτησης Nonius - Πάνω τμήμα   | 1.0               | 0.741                         | 0.400                     | 0.600                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας για ανάρτηση Nonius               | 1.0               | 0.741                         | 0.400                     | 0.600                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Premium Συνδετήρας "Π" 80 mm                 | 0.5               | npd                           | npd                       | npd                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Premium Συνδετήρας "Π" 100 mm                | 0.5               | npd                           | npd                       | npd                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Premium Συνδετήρας "Π"                       | 0.5               | 0.532                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας CD-UA "Π"                         | 0.8               | 0.487                         | 0.400                     | 0.400                                          | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Ομοεπίπεδος Σύνδεσμος                        | npd               | npd                           | npd                       | npd                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |
| Συνδετήρας "Χ"                               | npd               | npd                           | npd                       | npd                                            | A1                               | EN 13964:2014                     |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στην παράγραφο 4:

Υπογράφων για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή:

Διευθύνων Σύμβουλος:

/ Petar Kaloyanov /

Σόφια, Βουλγαρία | Ημερομηνία: 01.08.2023

