

Standardna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip A

Opis proizvoda:

Gips kartonske ploče Technogips Pro Tip A su napravljene od visokotehnološkog papira i gipsanog jezgra sa posebnim dodacima.

Koriste se za standardno izvođenje zidova i plafona u prostorima sa normalnom vlažnošću vazduha .



Klasifikacija:

U skladu sa EN 520:2004 + A1:2009, tip: **A**



Prednosti:

- ✓ Lake i udobne za obradu i montažu
- ✓ Mogu se montirati na metalnu konstrukciju od pocinkovanih profila odnosno pričvrstiti neposredno na masivni zid (suvi malter) pomoću gipsanog lepka FIX
- ✓ Stvaraju glatku, stabilnu i dugotrajnu površinu koja je spremna za završnu dekoraciju
- ✓ Element sistemskih rešenja Technogips Pro za zaštitu od požara
- ✓ Element sistemskih rešenja Technogips Pro za zvučnu izolaciju
- ✓ Obezbeđuju zdravu sredinu koja reguliše vlažnost

Primena:

Standardna gips kartonska ploča Technogips Pro Tip A je osnovni element Technogips Pro sistemskih rešenja za suhu gradnju – konstrukcija pregradnih zidova i zidne obloge, kao i plafonske obloge i spuštene plafoni. Sistemski rešenja Technogips Pro imaju široku primenu u:

- ✓ Stambenim zgradama
 - ✓ Hotelima
- ✓ Bolnicama
 - ✓ Školskim ustanovama

Tehnički podaci:

Dimenzije ploče	
Debljina	12.5 mm 9.5; 12.5; 15 mm
Širina	600 mm 1200 mm 1250 mm
Dužina	2000 - 3000 mm
Fabrička ivica	Zakošena(AK)
Težina ploče – 9.5 mm	> 6.8 kg/m ²
Težina ploče – 12.5 mm	> 8.2 kg/m ²
Težina ploče – 15 mm	> 11.5 kg/m ²
Tehnički parametri	
Granica loma pri savijanju – 9.5 mm	
✓ Paralelno	> 400 N
✓ Upravno	> 160 N
Granica loma pri savijanju – 12.5 mm	
✓ Paralelno	> 550 N
✓ Upravno	> 210 N
Granica loma pri savijanju – 15 mm	
✓ Paralelno	> 650 N
✓ Upravno	> 250 N
Reakcija na požar	A2-s1,d0
Toplotna provodljivost, λ	0.25 W/(m.K)

Ivice:

Zakošene pravougaone ivice(AK) omogućavaju brzo i lako punjenje odgovarajućom fugirnom masom i armirajućom trakom, čime se obezbeđuje visoki nivo glatkoće i ravna površina.

- ✓ Dubina kosine: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Širina kosine: 40÷80 mm

**Preporuke:**

- ✓ Ne koristiti u prostorijama sasa visokim stepenom vlažnosti!
- ✓ Za fiksiranje se preporučuje gipsani lepak FIX.

Pakovanje i skladištenje:

- ✓ Palete skladištiti u zatvorenim prostorima zaštićenim od kiše, sunca i drugih vremenskih uslova.
- ✓ Prilikom skladištenja – dopušta se do 4 paleta u visini.
- ✓ Kvalitet proizvoda zagarantovan je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korišćenja.

Debljina ploče	Širina	Ploče u paleti
9.5 mm	1200	70 kom.
12.5 mm	1200	60 kom.
12.5 mm	600	60 kom.
12.5 mm	1250	56 kom.
15 mm	1200	50 kom.

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica, maske i naočara prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprečio rizik od posekotina, povreda i prašine.

Dodatna informacija:

Technogips Pro nudi širok spektar građevinskih proizvoda za različite primene, podeljenje u sledeće grupe proizvoda:

- ✓ Sistemi za suhu gradnju;
- ✓ Sistemi za fasadne zidove;
- ✓ Sistemi za protivpožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Malteri i glet mase;

Technogips Pro takođe pruža razne tehničke podatke kao što su CAD detalji, detaljni tehnički saveti, specijalni priručnici za proizvode i tehnička podrška za konsultantske kancelarije i gradilišta. Ako su vam potrebne dodatne informacije o navedenim proizvodima i sistemima, možete posetiti našu web stranicu ili se obratite lokalnom menadžeru prodaje Technogips Pro.